Принадлежности для шкафов Altis™

0 347 38

0 474 76

0 473 02



0 482 35

0 477 08



0 482 31

0 482 36

0 476 28

Упак.	Кат. №	
		Монтажный профиль для крепления кабеля
		Для фиксирования кабелей с помощью крепления Кат. № 0 347 38 Непосредственное закрепление на стойках, монтажных пластинах или рамах шкафов Поставляются с крепежным приспособлением Оцинкованная сталь Для шкафов шириной или глубиной (мм)
1	0 472 35	600
1	0 472 36	800
1	0 472 37	1 000
1	0 472 38	1 200
1	0 472 39	1 600
		Крепление для кабеля, нержавеющая сталь
10	0 347 38	Для проводников диаметром от 10 до 35 мм Устанавливаются на Кат. № 0 472 35/39
		Стопор двери
1	0 473 02	Фиксирует дверь в открытом положении
		Комплект из 2 опор для тяжелого оборудования
		Закрепляются внизу шкафа только по ширине Возможна настройка оборудования Поставляются с крепежем

		Для шкафов Ширина или глубина (мм)	Макс. нагрузка (кг)
1	0 474 75	600	300
1	0 474 76	800	300
1	0 474 77	1 000	300

Упак.	Кат. №	
		Полки
		RAL 7012 2 положения: горизонтальное или наклонное Для дверей шириной (мм)
1	0 477 07	600
1	0 477 08	800
1	0 477 09	1 000

Упак.	Кат. №	
		Дверной контакт
		3 А – 240 В 1 размыкающий контакт, 1 замыкающий контакт Обеспечивает при открытии двери отключение кондиционера и включение осветительного прибора
1	0 476 28	Для шкафов Altis
		Осветительные приборы
		Лампа с электронным балластом, обеспечивающая высокий уровень электромагнитной совместимости 230 В – 50 / 60 Гц Самозатухающий материал, выдерживающий 850 °C в течение 30 с Дверной контакт, кат. № 0 476 28, заказывается отдельно Стандартный осветительный прибор Люминесцентная лампа, 11 Вт, 900 лм, патрон 2G7 IP 20 - IK 06 Материал UL 94 VO RAL 7012 • Крепление винтам непосредственно на раме сборного шкафа. Для моноблочных шкафов и сборных двухдверных шкафов с центральной секцией необходимо заказать крепежный комплект, Кат. № 0 482 37
1	0 482 31	Без розетки. Крепление винтами
1	0 482 33	С розеткой 2К+З. Крепление винтами
1	0 482 34	Без розетки. Крепление на магнитах С кабелем питания длиной 3 м
1	0 482 35[1]	Без розетки. Крепление на магнитах С кабелем питания длиной 3 м С датчиком контроля открытия дверей, предназначенным для использования в электрошкафах, фиксированное время горения не более 6 мин. (дверные контакты не используются)
		Компактный осветительный прибор Люминесцентная лампа T4 G5, 12 Вт, 750 лм RAL 7012 Непосредственное крепление на раме сборного или моноблочного шкафа Altis с одной или двумя дверями
1	0 482 36	Без разъема, с выключателем. С кабелем питания длиной 1,80 м
		Крепеж для осветительных приборов
1	0 482 37	Комплект из 2 шт. Для монтажа в моноблочных[1]шкафах с 1 дверью и для центрального крепления ламп Кат. №№ 0 482 31/33/34/35 в сборных и моноблочных шкафах с 2 дверьми

[1] Возможно крепление на винтах (поставляются в комплекте)

Шкафы Altis™ сборные металлические

(продолжение)

Перегородка для разделения и изоляции



Размеры шкафа	A	B
1 800 x 400	1 702	303
1 800 x 500	1 702	403
2 000 x 400	1 902	303
2 000 x 500	1 902	403
2 000 x 600	1 902	503
2 000 x 800	1 902	703

Монтажная рама, состоящая из профильных стоек и DIN-реек



Размеры шкафа Высота x Ширина	Монтажна рама		
	E	F	H
1 200 x 600	475	455	1 175
1 200 x 800	675	655	1 175
1 800 x 400	275	255	1 775
1 800 x 600	475	455	1 775
1 800 x 800	675	655	1 775
1 800 x 1 000	875	855	1 775
1 800 x 1 200	1075	1055	1 775
2 000 x 400	275	255	1 975
2 000 x 600	475	455	1 975
2 000 x 800	675	655	1 975
2 000 x 1 000	875	855	1 975
2 000 x 1 200	1075	1055	1 975
1 600 x 600	475	455	1 575
1 600 x 800	675	655	1 575
1 600 x 1 200	1075	1055	1 575
2 000 x 1 600	1475	1455	1 975
1 400 x 600	475	455	1 375
1 400 x 800	675	655	1 375
2 200 x 600	475	455	2 175
2 200 x 800	675	655	2 175
2 200 x 1 200	1075	1055	2 175

Профильные стойки

Кат. № 0 475 50/51/52/53/54/55



Рейки Lina 25

Кат. № 0 477 24/26/28/30/32/36



Профильные траверсы

Горизонтальные



Многофункциональные



Комплект опор для тяжелого оборудования

Кат. № 0 474 75/76/77



Кат. №	A
0 474 75	427
0 474 76	627
0 474 77	827



Полка

Кат. № 0 477 07/08/09



Ширина двери	A
600	441
800	641
1 000	841

Стандартные осветительные приборы

Кат. № 0 482 31/32/34/35



Компактный осветительный прибор

Кат. № 0 482 36



Монтажные профили и скобы из нержавеющей стали для крепления кабеля с зажимом 0 347 38

Кат. № 0 472 35/36/37/38/39