


Щиты Marina

полиэстер – IP 66 – IK 10




IP 66 в соответствии с МЭК EN 60529, ГОСТ 14254-96, IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 550102)
Класс II. Полиэстер, армированный стекловолокном. Самозатухание до 960°C в соответствии с МЭК EN 60695-2-111
Специально адаптирован для применения в агрессивных средах. Поставляются с комплектом для монтажа сплошной монтажной платы или монтажных стоек. Оснащены пластинами для ввода кабелей. Двери запираются в трех точках при помощи рукоятки с замком и ключом 2433 А. Возможна регулировка оборудования по глубине.

Упак.	Кат. №	Щафы RAL 7035		Упак.	Кат. №	Оборудование (продолжение)	
		Габариты (мм) Выс. x Шир. x Глуб.	Эквивалентные щафы металлические (мм) Выс. x Шир. x Глуб.			Перфорированные платы Lina 25 Оцинкованная сталь Монтируются при помощи монтажных стоек (кроме неперфорированных пластин Кат. № 0 346 09) Допустимая нагрузка 50 кг/м² Поставляются с винтами	
1	0 362 85	1 460 x 800 x 463	1 400 x 800 x 400			Для щафов	Вес нетто
1	0 362 86	1 660 x 800 x 463	1 600 x 800 x 400	1	0 474 90	Выс. x Шир. (мм)	(кг)
1	0 362 87	1 860 x 800 x 463	1 800 x 800 x 400	1	0 474 95	800 x 800	3,5
				1	0 346 09	1 000 x 800	4,6
						1 400 x 800	6,8
		Цоколи RAL 7035				Монтажное оборудование	
1	0 362 96	Высота 170 мм Пластины ввода кабелей спереди и сзади Возможность соединения 2 цоколей Для щафов шир. 800 и глуб. 400 мм				Стойки Для реек Lina 25 Набор из 2 стоек из оцинкованной стали	
		Козырек RAL 7035				Для щафов	Длина (мм)
1	0 362 97	Для щафов шир. 800 и глуб. 400 мм		1	0 363 90	(мм)	
		Оборудование		1	0 363 91		
		Платы неперфорированные		1	0 363 92		
		Гальванизированная сталь Маркировка с шагом 100 мм Допустимая нагрузка 200 кг/м²					
		Для щафов	Вес нетто			Рейка Lina 25	
1	0 349 59	Выс. x шир. (мм)	(кг)			Оцинкованная сталь	
1	0 349 50	1 400 x 800	27	5	0 477 28	Для щафов шириной 800 мм	
1	0 344 18	1 600 x 800	30,5			Глубина 15 мм	
		1 800 x 800	34			Нарезаемая рейка	
		Платы Lina 12.5				Длина 2 м	
		Материал – гальванизированная сталь Монтируются в щафы при пом. монтажных стоек (кроме неперфорир. пластин Кат. № 346 08) Допустимая нагрузка 50 кг/м² Поставляются с монтажными винтами		10	0 374 02	EN 60 715	
		Для щафов	Вес нетто			Аксессуары	
1	0 481 40	Выс. x шир. (мм)	(кг)	1	0 362 46	Рымболты M14	
1	0 481 43	800 x 800	7,6			Набор из 4 рымболтов.	
1	346 08	1 000 x 800	9,6	1	0 362 48	Макс. нагрузка 500 кг/м³	
		1 400 x 800	13,6			Набор для соединения щафов	

Щиты Marina

полиэстер – IP 66 – IK 10

Габаритные размеры, вес, полезные размеры



Кат. №	Габаритные размеры (мм)	Вес (кг)	Размеры (мм)			
			A	B	C	D
0 362 85	1 460 x 800 x 463 ⁽¹⁾	49	1 230	530	1 300	700
0 362 86	1 660 x 800 x 463 ⁽¹⁾	53	1 430	530	1 500	700
0 362 87	1 860 x 800 x 463 ⁽¹⁾	57	1 630	530	1 700	700


⁽¹⁾ 487 с рукояткой

Монтаж оборудования

Кат. №	Плата		Монтажные ⁽¹⁾ стойки	
	A	B	C	D
0 362 85	1 225	675	1 250	630
0 362 86	1 425	675	1 450	630
0 362 87	1 625	675	1 650	630

⁽¹⁾ для монтажа промежуточных плат

Необходимы монтажные стойки Lina 12.5 или Lina 25 для шкафов выс. 1600 и 1800 мм.




Габариты плат

Плата неперфорированная Кат. № 0 349 59

Плата Lina 12.5 Кат. № 0 346 08


Плата неперфорированная Lina 25 Кат. № 0 346 09



Габариты других пластин (стр. 277)


Высота	A	B
1400	1292	1225
1600	1492	1425
18060	1692	1625

Регулировка оборудования



Плата (мм)		Плата част. (мм)		Шасси с рейками (мм)	
A макс.	A мин.	A макс.	A мин.	A макс.	A мин.
379	109	357	88	351	82

Цоколь Кат. № 0 362 96



Крыша Кат. № 0 362 97




Подъемное оборудование

4 элинга 500 кг.
+ 4 рымболта

A { 120° → 600 кг
90° → 800 кг
60° → 1 000 кг

A { 90° → 800 кг
60° → 900 кг



Шкаф Кат. №	Габариты шкафа (мм)	Габариты (мм)		
		A	B	C
0 362 85	1400 x 800 x 400	1460	1240	250
0 362 86	1600 x 800 x 400	1660	1240	300
0 362 87	1800 x 800 x 400	1860	1640	350