



SHOP220



RoadFlair

BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR

Светодиодный светильник RoadFlair разработанный для магистралей и городских дорог, представляет собой новый превосходный продукт, способный украсить ваши улицы. Специальный, призванный обеспечить городам максимальную экономию благодаря лучшей эффективности в своем классе. Светодиодный светильник RoadFlair обеспечивает высокую энергоэффективность, улучшает атмосферу в городе и обеспечивает значительное снижение затрат на электроэнергию.

Правильный дорожный светильник в сочетании с правильным применением создаст наилучшую атмосферу для Вашего города, принесет пользу местным жителям и активизирует туризм и бизнес.

Данные о продукции

Общая информация		
Цвет источника света	740 neutral white	устройство защиты от скачков напряжения, передний плафон и механические части
Сменный источник света	No	
Драйвер в комплекте	Yes	
Тип оптического плафона/линзы	PC-MLO [Polycarbonate micro lens optic]	
Интерфейс управления	Analog	
Соединение	Mains outlet socket	
Кабель	-	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	
Знак пожароопасности	NO [-]	
Маркировка CE	CE mark	
Метка ENEC	-	
Light source engine type	LED	
Класс ремонтпригодности	Класс B; светильник оснащен некоторыми деталями, требующими обслуживания (когда применимо): драйвер, блоки управления.	
		Технические характеристики освещения
		Стандартный угол наклона при верхнем монтаже -
		Стандартный угол наклона при настенном монтаже -
		Эксплуатационные и электрические характеристики
		Входное напряжение 220 to 240 V
		Входная частота 50 or 60 Hz
		Коэффициент мощности (мин.) 0.9
		Системы управления и регулировка яркости света
		Возможность изменения яркости света Yes
		Механические компоненты и корпус
		Материал корпуса Aluminum die cast

RoadFlair

Материал оптической крышки/линзы	Polycarbonate
Монтажное устройство	48/60S [Side-entry for diameter 48-60 mm]
Форма оптической крышки/линзы	Ball, globular
Покрытие оптической крышки/линзы	Матовое
Общая длина	492 mm
Общая ширина	210 mm
Общая высота	86 mm
Цвет	Gray

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J vandal-protected]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Initial luminous flux (system flux)	11201 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	140 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Init. Color Rendering Index	>70

Начальная цветность	5 SDCM
Начальная входная мощность	80 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	10%

Данные об изделии

Полный код продукта	911401861998
Название продукта для заказа	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR
Код заказа	911401861998
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
SAP Material	911401861998
Net Weight (Piece)	4,999 kg



Чертеж размеров



BRP391/392/393/394 RoadFlair

