

НОВИНКА

LAN 641 6 F/UTP 4x2x AWG23/1				LAN 745 7a S/FTP 4x2x AWG23/1			
Cu 0.57				Cu 0.57			
PE 1.10				PE 1.40			
CuSn 0.40				-			
AP -				AP CuSn 41			
PVC 7.6				PVC 8.0			
19.92				24.9			
52.56				59.6			
35 / 70				40 / 80			
100				320			
100 ±15				100 ±5			
48				43			
67				77			
дБ/100м	дБ	дБ/100м	дБ	дБ/100м	дБ	дБ/100м	дБ
1.8	100.0	98.2	25.0	2.1	90.0	87.9	25.0
5.4	80.0	74.6	25.0	5.4	90.0	84.6	25.0
7.7	70.0	62.3	25.0	7.7	85.0	77.3	25.0
13.7	60.0	46.3	25.0	13.7	80.0	66.3	25.0
17.4	60.0	42.6	25.0	17.4	80.0	62.6	25.0
25.0	55.0	30.0	20.0	25.0	75.0	50.0	25.0
28.1	50.0	21.9	20.0	28.1	75.0	46.9	25.0
30.8	45.0	14.2	20.0	30.3	70.0	39.1	25.0
38.3	-	-	-	38.3	70.0	31.7	25.0
-	-	-	-	51.0	65.0	14.0	20.0
-	-	-	-	58.0	65.0	7.0	20.0
> 50				> 80			
> 45				> 70			
< 160				-			
> 5000				> 5000			
50173; 50288-5-1				50173; 50288-4-1			
61156-5				61156-5			
11801				11801 Class Fa			
568-B2				568-B2			
●				●			
200				100			
4A				4C			
RJ-45 Shielded, RJ-45 Keystone Shielded				RJ-45 Shielded, RJ-45 Keystone Shielded			

Необычно-белый PVC фирменной оболочки CAVEL придаёт всем линиям CAVEL LAN эстетичный внешний вид при прокладке в любых помещениях.

Все выпускаемые кабели CAVEL LAN полностью соответствуют европейской экологической директиве RoHS, которая введена в действие в Европейском Союзе с 01.07.2006.

