



Абонентские кабели со стандартным экранированием (> 75 дБ)

для решения базовых задач в стандартных системах эфирного, спутникового и кабельного ТВ



Перейти к продукции **CAVEL®**

Коэффициент экранирования в полосе частот 30 -1000 МГц

CAVEL CW 41 S > 85 дБ

CAVEL SAT 501 > 80 дБ

CAVEL SAT 602 > 75 дБ

CAVEL SAT 50 M > 75 дБ

CAVEL SAT 703 B > 80 дБ

CAVEL SAT 703 PE / SAT 703 ZH > 80 дБ

CAVEL SAT 703 2G > 80 дБ



Улучшенные / помехозащищенные абонентские кабели с повышенным экранированием (> 90 дБ)

для решения сложных задач в передовых сетях с высокими требованиями к передаче цифрового сигнала



Коэффициент экранирования в полосе частот 30 -1000 МГц

CAVEL DG 80 > 90 дБ

CAVEL DG 80 ZH > 90 дБ

CAVEL DG 113 > 95 дБ

CAVEL DG 113 рекомендуется в качестве оптимального при дорогостоящей укладке кабелей в стены на 15-20 лет и более

CAVEL DG 113 ZH > 95 дБ

CAVEL KF 113 > 95 дБ

CAVEL DG 163 > 95 дБ