

# ПАСПОРТ

**1. Наименование продукции (тип, марка, модель):**

Кабель акустический 2x0,75 мм<sup>2</sup> прозрачный SILICON (м. бухта 5 м) REXANT, артикул: 01-6304-05;

Кабель акустический 2x0,75 мм<sup>2</sup> прозрачный SILICON (м. бухта 10 м) REXANT, артикул: 01-6304-10;


Кабель акустический 2x0,75 мм<sup>2</sup> прозрачный SILICON (бухта 100 м) REXANT, артикул: 01-6304.

**2. Область применения:**

Акустический кабель применяется для подключения звуковых систем и является важным элементом для передачи аудиосигнала.

**3. Конструкция:**

Схема 1.

**4. Характеристики и параметры:**

Проводник	материал	BC
	сечение, мм <sup>2</sup>	0,75
	конструкция (кол-во проводников x кол-во жил в проводнике x D одной жилы проводника, мм)	2x33x0,17
Изоляция	материал	SILICON (силикон)
	цвет (провод 1)	прозрачный
	цвет (провод 2)	прозрачный
Размеры кабеля	В x Ш, мм	2,5x5,0
Сопротивление проводника	не более, Ом/1000 м	22,50
Электрическое сопротивление диэлектрика	МОм	200
Напряжение	не более, В	48
Масса кабеля	на 1 км, кг	22

**5. Правила и условия монтажа:**

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.

Температура прокладки -10...+40° С.

**6. Сведения об ограничениях в использовании:**

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.  
Рабочая температура -50...+120 °С.

**7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**

Товар безопасен при использовании по назначению.

**Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.**

**8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:**

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

**9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:**

Транспортирование кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.

Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.

Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:**

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: не менее 15 лет.

Гарантийный срок: 24 месяца.

**11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:**

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

