

XL³ S 160 вместимостью 24 модуля на рейку

распределительные шкафы в металлическом корпусе, готовые к эксплуатации



3 372 04



3 372 24

Шкафы поставляются с установленными в них рейками DIN (расстояние между точками крепления 150 мм) и лицевыми панелями на всю высоту шкафа
Двери и клеммные колодки заказываются отдельно

Позволяют устанавливать автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ 160 и DRX 125

Используются для создания низковольтных комплектных устройств в соответствии с МЭК 61439-2 и -3

IP 40 с дверью

IP 30 без двери

Верхняя и нижняя панели с выбивными отверстиями для ввода кабелей

Позволяют устанавливать лоток Lina 25

Упак. Кат. № Настенные шкафы вместимостью 24 модуля на рейку

Упак.	Кат. №	Настенные шкафы вместимостью 24 модуля на рейку					
		Корпус и лицевые панели: цвет RAL 9003					
		Кол-во рядов	Ширина в модулях	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	
1	3 372 02	2	48	440	595	135	
1	3 372 03	3	72	590	595	135	
1	3 372 04	4	96	740	595	135	
1	3 372 05	5	120	890	595	135	
1	3 372 06	6	144	1040	595	135	
1	3 372 07	7	168	1190	595	135	
1	3 372 08	8	192	1340	595	135	

Упак. Кат. № Встраиваемые шкафы вместимостью 24 модуля на рейку

Упак.	Кат. №	Встраиваемые шкафы вместимостью 24 модуля на рейку					
		Поставляются с монтажными кронштейнами					
		Лицевые панели: цвет RAL 9003					
		Кол-во рядов	Ширина в модулях	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	
1	3 372 22	2	48	512	667	138	
1	3 372 23	3	72	662	667	138	
1	3 372 24	4	96	812	667	138	
1	3 372 25	5	120	962	667	138	
1	3 372 26	6	144	1112	667	138	
1	3 372 27	7	168	1262	667	138	
1	3 372 28	8	192	1412	667	138	