

XL³ S 160 вместимостью 36 модулей на рейку

распределительные шкафы в металлическом корпусе, готовые к эксплуатации



3 372 14



3 372 34

Шкафы поставляются с 1-м смонтированными рейками (расстояние между точками крепления 150 мм) и лицевой панелью на всю высоту шкафа
 Двери и клеммные колодки заказываются отдельно
 Позволяют устанавливать автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ 160 и DRX 125
 Используются для создания низковольтных комплектных устройств в соответствии с МЭК 61439-2 и -3
 IP 40 с дверью
 IP 30 без двери
 Верхняя и нижняя панели с выбивными отверстиями для ввода кабелей
 Позволяют устанавливать лоток Lina 25

Упак.	Кат. №	Настенные шкафы вместимостью 36 модулей на рейку					
		Кол-во рядов	Ширина в модулях	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	
1	3 372 14	4	144	740	810	135	
1	3 372 15	5	180	890	810	135	
1	3 372 16	6	216	1040	810	135	
1	3 372 17	7	252	1190	810	135	
1	3 372 18	8	288	1340	810	135	

Корпус и лицевые панели: цвет RAL 9003

Упак.	Кат. №	Встраиваемые шкафы вместимостью 36 модулей на рейку					
		Кол-во рядов	Ширина в модулях	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	
1	3 372 34	4	144	812	883	138	
1	3 372 35	5	180	962	883	138	
1	3 372 36	6	216	1112	883	138	
1	3 372 37	7	252	1262	883	138	
1	3 372 38	8	288	1412	883	138	

Поставляются с монтажными кронштейнами
 Лицевые панели: цвет RAL 9003