

XL³ S 160 вместимостью 36 модулей на рейку

распределительные шкафы в металлическом корпусе, готовые к эксплуатации



3 372 14



3 372 34

Шкафы поставляются с 1-м смонтированными рейками (расстояние между точками крепления 150 мм) и лицевой панелью на всю высоту шкафа

Двери и клеммные колодки заказываются отдельно

Позволяют устанавливать автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ 160 и DRX 125

Используются для создания низковольтных комплектных устройств в соответствии с МЭК 61439-2 и -3

IP 40 с дверью

IP 30 без двери


Верхняя и нижняя панели с выбивными отверстиями для ввода кабелей

Позволяют устанавливать лоток Lina 25

Настенные шкафы вместимостью 36 модулей на рейку

Упак.	Кат. №	Кол-во рядов	Ширина в модулях	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
1	3 372 14	4	144	740	810	135
1	3 372 15	5	180	890	810	135
1	3 372 16	6	216	1040	810	135
1	3 372 17	7	252	1190	810	135
1	3 372 18	8	288	1340	810	135

Корпус и лицевые панели: цвет RAL 9003



Встраиваемые шкафы вместимостью 36 модулей на рейку

Упак.	Кат. №	Кол-во рядов	Ширина в модулях	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
1	3 372 34	4	144	812	883	138
1	3 372 35	5	180	962	883	138
1	3 372 36	6	216	1112	883	138
1	3 372 37	7	252	1262	883	138
1	3 372 38	8	288	1412	883	138

Поставляются с монтажными кронштейнами

Лицевые панели: цвет RAL 9003

