

Технические
характеристики продукта
Характеристики

MIP12112S
MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С
ПРОЗРАЧ. ДВ. 1РЯД/12МОД, IP40, IK07, 63A, 2
клеммы, Италия

Код EAN : 3606480455971



Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта	Шкаф
Тип ячейки	Модульный щит
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Количество горизонтальных рядов	1
Тип дверцы	Прозрачный
Ширина	268 mm outside:
Высота	228 mm outside:
Глубина	101,5 мм Снаружи:
Глубина встраивания	0 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж щита	Поверхность
Шаг 9 мм	24
Общее количество модулей по 18 мм	12
[In] номинальный ток	63 А
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип кабеля	1 неизолированный фланец 1 фланец шинпровода
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (Привинченный) с 8 отходящие линии 1 нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии

Отходящие линии распределительного блока	1 x 16 мм ² для земля 1 x 16 мм ² для нейтраль 3 x 6 мм ² для земля 3 x 6 мм ² для нейтраль 4 x 10 мм ² для земля 4 x 10 мм ² для нейтраль
Материал шкафа	Back part: technoplastic Технический пластик Дверь: Front face: technoplastic
Внутренняя глубина	80 мм
Цвет	Front face: white (RAL 9003) Белый (RAL 9003) Дверь:
Сегмент рынка	Жиличный сектор Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 IEC 60670-24 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60695-2-11
Качественные этикетки	IMQ
Огнестойкость	Door: 650 °C Back part: 650 °C Front face: 650 °C
Степень защиты ИК	IK07
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Тип упаковки

Вес упаковки	0,844 кг
Высота упаковки 1	1,040 дм ³
Ширина упаковки 1	2,310 дм ³
Длина упаковки 1	2,750 дм ³

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Наличие галогенов	Продукт, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---