

Технические
характеристики продукта
Характеристики

MIP12312S
MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С
ПРОЗРАЧ. ДВ. ЗРЯД/36МОД, IP40, IK07, 63A, 2
клеммы, Италия

Код EAN : 3606480456008



Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта	Шкаф
Тип ячейки	Модульный щит
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Количество горизонтальных рядов	3
Тип дверцы	Прозрачный
Ширина	268 mm outside:
Высота	478 mm outside:
Глубина	102 mm outside:
Глубина встраивания	0 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж щита	Поверхность
Шаг 9 мм	24
Общее количество модулей по 18 мм	36
[In] номинальный ток	63 А
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип кабеля	1 неизолированный фланец 1 фланец шинпровода
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (Привинченный) с 20 отходящие линии 1 нейтраль (Привинченный) с 20 отходящие линии

Отходящие линии распределительного блока	2 x 16 mm ² для земля 2 x 16 mm ² для нейтраль 9 x 10 mm ² для земля 9 x 10 mm ² для нейтраль 9 x 6 mm ² для земля 9 x 6 mm ² для нейтраль
Материал шкафа	Back part: technoplastic Технический пластик Дверь: Front face: technoplastic
Внутренняя глубина	80 мм
Цвет	Front face: white (RAL 9003) Белый (RAL 9003) Дверь:
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 529 EN 50102 IEC 60670-24 IEC 60439-3 IEC 60695-2-11
Качественные этикетки	IMQ
Огнестойкость	Door: 650 °C Back part: 650 °C Front face: 650 °C
Степень защиты ИК	IK07
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	1,598 кг
Высота упаковки 1	10 см
Ширина упаковки 1	26,6 см
Длина упаковки 1	47,7 см
Тип упаковки 2	CAR
Количество штук в упаковке 2	4
Вес упаковки 2	7 кг
Высота упаковки 2	30,5 см
Ширина упаковки 2	40,5 см
Длина упаковки 2	53 см
Тип упаковки 3	P12
Количество штук в упаковке 3	64
Вес упаковки 3	124 кг
Высота упаковки 3	120 см
Ширина упаковки 3	80 см
Длина упаковки 3	120 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Наличие галогенов	Продукт, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------