Распределительные пластиковые щиты Easy9 Box IP40

Функции

- Встраиваемые и навесные корпуса щитов Easy9 Box предназначены для установки модульного оборудования на объектах жилищного и гражданского строительства
- Устанавливаются внутри помещений и доступны в исполнениях на 8, 12, 18, 24 и 36 модулей
- Эргономичный дизайн, легкая установка и блестящая/гладкая поверхность
- Комплектуются белой или прозрачной дверью с углом открытия 180°
- Перфорированные отверстия для ввода кабелей с 4 сторон щита
- От 1 до 3 DIN-реек в зависимости от № по каталогу
- В комплект поставки входят нейтральный и заземляющий клеммные блоки, установленные на держатель
- Маркировочная лента для модульного оборудования
- Разметка для крепления на задней поверхности корпуса



Сертификация в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»



Встраиваемые корпуса щитов

Съемное шасси позволяет осуществлять монтаж модульного оборудования вне места установки.

- Простая и надежная конструкция
- Глубина щита адаптирована для стен уменьшенной толщины
- Асимметричная задняя часть щита
- Изолирующие заглушки для ввода кабеля с 4 сторон
- Регулируемая глубина установки DIN-рейки





Встраиваемые корпуса щитов

Кол-во рядов	Кол-во модулей Ш=18 мм в ряду	Кол-во модулей Ш=18 мм в щите	Ном. ток (In)	Корпус с белой дверцей № по каталогу	Корпус с прозрачной дверцей № по каталогу	Клеммный блок
1	8	8	63 A	**EZ9E108P2FRU**	**EZ9E108S2FRU**	2 шт. x 8 контактов
1	12	12	63 A	**EZ9E112P2FRU**	**EZ9E112S2FRU**	2 шт. x 8 контактов
1	18	18	63 A	**EZ9E118P2FRU**	**EZ9E118S2FRU**	2 шт. x 17 контактов
2	12	24	63 A	**EZ9E212P2FRU**	**EZ9E212S2FRU**	2 шт. x 17 контактов
3	12	36	80 A	**EZ9E312P2FRU**	**EZ9E312S2FRU**	2 шт. x 22 контакта

Навесные корпуса щитов

- Ввод кабеля можно осуществлять сверху/снизу или с задней стороны
- Крепежные отверстия овальной формы для удобства установки и вертикального выравнивания щита
- Указание расстояний до крепежных отверстий щита







Навесные корпуса щитов

Кол-во рядов	Кол-во модулей Ш=18 мм в ряду	Кол-во модулей Ш=18 мм в щите	Ном. ток (In)	Корпус с белой дверцей № по каталогу	Корпус с прозрачной дверцей № по каталогу	Клеммный блок
1	8	8	63 A	**EZ9E108P2SRU**	**EZ9E108S2SRU**	2 шт. x 8 контактов
1	12	12	63 A	**EZ9E112P2SRU**	**EZ9E112S2SRU**	2 шт. x 8 контактов
1	18	18	63 A	**EZ9E118P2SRU**	**EZ9E118S2SRU**	2 шт. x 17 контактов
2	12	24	63 A	**EZ9E212P2SRU**	**EZ9E212S2SRU**	2 шт. x 17 контактов
3	12	36	80 A	**EZ9E312P2SRU**	**EZ9E312S2SRU**	2 шт. x 22 контакта