

Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP22212S

MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С ПРОЗРАЧ. ДВ. 2РЯД/24МОД, IP40, IK07, 63A, 2 клеммы, Италия

Код EAN : 3606480456060



Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта	Шкаф
Тип ячейки	Модульный щит
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Количество горизонтальных рядов	2
Тип дверцы	Прозрачный
Ширина	270 mm wall: 294 mm outside:
Высота	353 mm wall: 377 mm outside:
Глубина	18 mm outside: 80 mm wall: 98 mm total:
Глубина встраивания	80 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж щита	Утопленная
Шаг 9 мм	24
Общее количество модулей по 18 мм	24
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип кабеля	Надрезанные отверстия
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль

Количество клеммных блоков	1 земля (Привинченный) с 16 отходящие линии 1 нейтраль (Привинченный) с 16 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	2 x 16 mm ² для земля 2 x 16 mm ² для нейтраль 6 x 6 mm ² для земля 6 x 6 mm ² для нейтраль 8 x 10 mm ² для земля 8 x 10 mm ² для нейтраль
Материал шкафа	Back part: technoplastic Технический пластик Дверь: Front face: technoplastic
Внутренняя глубина	76 мм
Цвет	Front face: white (RAL 9003) Белый (RAL 9003) Дверь:
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11
Качественные этикетки	IMQ
Огнестойкость	Door: 650 °C Back part: 650 °C Front face: 650 °C
Степень защиты ИК	IK07
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	1,388 кг
Высота упаковки 1	9,3 см
Ширина упаковки 1	29 см
Длина упаковки 1	37,7 см
Тип упаковки 2	CAR
Количество штук в упаковке 2	5
Вес упаковки 2	7,44 кг
Высота упаковки 2	30,5 см
Ширина упаковки 2	40,2 см
Длина упаковки 2	40,5 см
Тип упаковки 3	PAL
Количество штук в упаковке 3	80
Вес упаковки 3	131,744 кг
Высота упаковки 3	120 см
Ширина упаковки 3	80 см
Длина упаковки 3	120 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да

Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Наличие галогенов	Продукт, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---