


Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP212FU

MINI PRAGMA IT щит МУЛЬТИМЕД. встраив. с белой дв. 2РЯДАx12МОД,IP40, IK07,Италия

Код EAN : 3606481190673



Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта	Щаф
Тип ячейки	Универсальный корпус
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Совместимость серий продукта	FIX DIN DIN rail FIX BOX fixing FIX SCREW screw fixing FIX CABLE cable clamp
Оборудование в комплекте	(1) grid
Тип дверцы	Сплошной Мультимедийный щит
Ширина	270 мм стена: 294 мм Снаружи: 217 мм inside:
Высота	353 мм стена: 377 мм Снаружи: 225 мм inside:
Глубина	18 мм Снаружи: 80 мм стена: 98 мм Общий: 76 мм inside:
Глубина встраивания	80 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж щита	Утопленная
Шаг 9 мм	24
Рассеиваемая мощность, Вт	47 Вт
[In] номинальный ток	63 А

Номинальное напряжение изоляции	400 V
Тип рейки	Без
Описание монтажной платы	Перфорированная
Тип кабеля	Надрезанные отверстия
Назначение клеммного блока	Without
Материал шкафа	Технический пластик Задняя часть: Door: technoplastic Front face: technoplastic
Вес нетто	1,5 кг
Внутренняя глубина	76 мм
Цвет	Белый (RAL 9003) Дверь: Front face: white (RAL 9003)
Сегмент рынка	Жилищный сектор

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 60670-1 МЭК 60529 EN 60695-2-11 IEC 60670-24 IEC 62262
Огнестойкость	Door: 750 °C conforming to EN 60695-2-11 850 °C Задняя часть: в соответствии с EN 60695-2-11 Front face: 750 °C conforming to EN 60695-2-11
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	1,63 кг
Высота упаковки 1	9 см
Ширина упаковки 1	30 см
Длина упаковки 1	38 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---