

Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP312FU

MINI PRAGMA IT щит МУЛЬТИМЕД. встраив. с белой дв. ЗРЯДАx12МОД., IP40, IK07, Италия

Код EAN : 3606481190680



Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта	Щаф
Тип ячейки	Универсальный корпус
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Количество горизонтальных рядов	1
Совместимость серий продукта	FIX DIN DIN rail FIX BOX fixing FIX SCREW screw fixing FIX CABLE cable clamp
Оборудование в комплекте	(1) grid (1) DIN rail
Тип дверцы	Сплошной Мультимедийный щит
Ширина	270 мм стена: 294 мм Снаружи: 217 мм inside:
Высота	478 мм стена: 502 мм Снаружи: 350 мм inside:
Глубина	18 мм Снаружи: 80 мм стена: 98 мм Общий: 76 мм inside:
Глубина встраивания	80 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж щита	Утопленная
Шаг 9 мм	24

Общее количество модулей по 18 мм	12
Рассеиваемая мощность, Вт	52 Вт
[In] номинальный ток	63 А
Номинальное напряжение изоляции	400 V
Тип рейки	DIN
Описание монтажной платы	Перфорированная
Тип кабеля	Надрезанные отверстия
Назначение клеммного блока	Without
Материал шкафа	Технический пластик Задняя часть: Door: technoplastic Front face: technoplastic
Вес нетто	2 кг
Внутренняя глубина	76 мм
Цвет	Белый (RAL 9003) Дверь: Front face: white (RAL 9003)
Сегмент рынка	Жилищный сектор

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 60529 IEC 62262 EN 60695-2-11 МЭК 60670-1 IEC 60670-24
Огнестойкость	Door: 750 °C conforming to EN 60695-2-11 850 °C Задняя часть: в соответствии с EN 60695-2-11 Front face: 750 °C conforming to EN 60695-2-11
Степень защиты ИК	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	2,07 кг
Высота упаковки 1	9 см
Ширина упаковки 1	29,5 см
Длина упаковки 1	51,5 см
Тип упаковки 2	CAR
Количество штук в упаковке 2	4
Вес упаковки 2	9 кг
Высота упаковки 2	52,5 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40,5 см
Тип упаковки 3	P12
Количество штук в упаковке 3	64
Вес упаковки 3	144,48 кг
Высота упаковки 3	120 см
Ширина упаковки 3	80 см
Длина упаковки 3	120 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует

Декларация ЕС RoHS

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---