

Технические характеристики продукта

Характеристики

08003

навесной комплектный шкаф PRISMA PACK, Ш = 550 ММ, 3 РЯДА

Код EAN : 3303430080039



Основные характеристики

Серия	Prisma
Наименование продукта	Prisma Pack 160
Тип продукта	Шкаф
Тип шкафа	Модульный щит
Описание шкафа/ячейки	Шкаф для настенного монтажа - ширина 555 мм
Монтаж щита	Flush with kit Поверхность
Оборудование в комплекте	1шкаф 1комплект заземления 3передняя панель 3модульная рейка
Type of front plate	Modular
Количество вертикальных модулей (50 мм)	9
Количество модулей по 18 мм в ряду	24
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 62208 МЭК 61439-3 МЭК 61439-1

Дополнительные характеристики

Количество горизонтальных рядов	3
Номинальное напряжение изоляции	750 В на главных задних шинах в соответствии с МЭК 61439-2
Частота сети	50/60 Гц
[In] номинальный ток	160 А в 40 °С в соответствии с МЭК 61439-2
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток	25 кА 1 с в соответствии с МЭК 61439-2

[Iprk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	53 кА в соответствии с МЭК 61439-2
Класс электроизоляции	Класс I
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Тип покрытия	Плавный Матовый
Цвет	White (RAL 9001)
Ширина	555 мм
Высота	630 мм
Глубина	157 мм
Вес нетто	10,14 кг
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP30 С дверью IP31 с дверью и навесом IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43 IP30 without door
Степень защиты IK	IK07 Без двери в соответствии с EN/МЭК 62262 IK08 С дверью

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	11,05 кг
Высота упаковки 1	15,5 см
Ширина упаковки 1	57 см
Длина упаковки 1	65 см
Тип упаковки 2	P12
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	101,4 кг
Высота упаковки 2	80 см
Ширина упаковки 2	80 см
Длина упаковки 2	120 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Наличие галогенов	Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
