

**Технические характеристики продукта**  
Характеристики

**08095**  
Непрозрачная дверь для комплектного шкафа PRISMA PACK, Ш = 550 ММ, 5 рядов

Код EAN : 3303430080954



**Основные характеристики**

Серия	Prisma
Наименование продукта	Pack 160
Тип продукта	Дверь
Совместимость серий продукта	Prisma G Шкаф
Оборудование в комплекте	door handle keylock (key 405) other keylock and insert to be ordered separately 2 hinge
Монтаж щита	Flush with kit Поверхность
Type of door	Прозрачный
Степень защиты IP	IP30

**Дополнительные характеристики**

Installation description	Шкаф Pack - ширина 555 мм
Сторона открывания дверцы	Угол открытия 180°
Количество замков	1
Door opening angle	130 °
Количество модулей по 18 мм в ряду	24
Общее количество модулей по 18 мм	120
Количество вертикальных модулей (50 мм)	18
Количество горизонтальных рядов	5
Материал шкафа	Полиамид ручка: Стекло Обработанная листовая сталь рамка:

Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	930 мм
Ширина	550 мм
Глубина	22 мм
Вес нетто	5,72 кг
Материал	Стекло
Тип покрытия	Матовый Плавный
Цвет	White (RAL 9001)

### Условия эксплуатации

Степень ударостойкости IK	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

### Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	5,6 кг
Высота упаковки 1	5 см
Ширина упаковки 1	59 см
Длина упаковки 1	97 см
Тип упаковки 2	P12
Количество штук в упаковке 2	15
Вес упаковки 2	85,8 кг
Высота упаковки 2	80 см
Ширина упаковки 2	80 см
Длина упаковки 2	120 см

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---