

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYCRN33150P

Настенный шкаф Spacial CRN с монтажной платой 300x300x150

Код EAN : 3606480212543



Основные характеристики

Серия	Spacial
Наименование продукта	Spacial CRN
Область применения	Универсальный
Category	Компактный шкаф
Номинальная высота шкафа	300 мм
Номинальная ширина шкафа	300 мм
Номинальная глубина шкафа	150 мм
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Состав устройства	1 корпус 1 плата кабельного ввода 1 дверь с замком 1 монтажная плата
Тип двери	Дверь
Описание монтажной платы	Сплошной

Дополнительные характеристики

Body type	Задняя часть из двойного сварного профиля Стороны сделаны из одинарной секции
Количество дверей	Лицевая панель: 1 дверь (-и)
Открытие двери	Угол открытия 180° (120 °)
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съемные части	Дверь шарнирами Панель муфт кабельного ввода винтами Монтажная плата фиксирующий элемент
Материал	Шкаф: сталь Монтажная плата: сталь с гальваническим покрытием

Обработка поверхности	Шкаф: эпоксидно полиэстровое напыление
Цвет	Шкаф: Серый (RAL 7035)
Стандарты	МЭК 62208
Сертификаты	CUL UL
Вес нетто	5,25 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	5,25 кг
Высота упаковки 1	32 см
Ширина упаковки 1	32 см
Длина упаковки 1	17 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---