# Технические характеристики продукта
## Характеристики

# NSYMM3025
## Плата плоская 300X250

Код EAN : 3606480183270

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Серия | Spacial |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар для монтажа |
| Тип продукта | Монтажная плата |
| Область применения | Универсальный |
| Размеры шкафа ВхШхГ | 300 ммW: 250 мм |
| Место монтажа | Ползун с уступом<br>Непосредственное крепление на задних штифтах |
| Описание монтажной платы | Сплошной |
| Совместимость серий продукта | Spacial S3D<br>Spacial CRN<br>Spacial S3X<br>Thalassa PLM |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. |
| Материал | Сталь с гальваническим покрытием |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Способ установки | Завинчено на задних штифтах - тип винта M8<br>Фиксирующий элемент |
| Допустимая нагрузка | 60 кг |
| Высота | 250 mm |
| Ширина | 200 mm |
| Глубина | 125 мм |
| Толщина | 1,8 мм |
| Вес нетто | 0,706 кг |

## Тип упаковки

| | |
|---|---|
| Вес упаковки | 0,662 кг |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

| | |
|---|---|
| Высота упаковки 1 | 250,000 мм |
| Ширина упаковки 1 | 200,000 мм |
| Длина упаковки 1 | 5,000 мм |

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
| Регламент REACh | Декларация REACh |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh | Да |
| Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br>Декларация EC RoHS |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая<br>Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая отчетнсть | Экологический профиль продукта |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |