

Выключатели дифференциального тока

Серия F 200, тип AC



2CSF202001R0160

3

F202

F 200, тип AC

Назначение: защита от переменного синусоидального тока утечки на землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом ($I_{\Delta n}=30$ мА) прикосновении.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Стандарты: ГОСТ Р 51326.1-99 (IEC 61008-1); ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1)

Маркировка: согласно IEC 61008-1; IEC 61008-2-1

Кол-во полюсов	Ном. дифф. ток $I_{\Delta n}$ mA	Ном. ток I_n A	Ввп 8012542 EAN	Информация для заказа		Масса 1 шт. кг	Упаковка 1 шт. шт.	
				Тип	Код заказа			
2	10	16	779902	F202 AC-16/0.01	2CSF202001R0160	0.225	1/6	
		30	25	780007	F202 AC-25/0.03	2CSF202001R1250	0.225	1/6
			40	780106	F202 AC-40/0.03	2CSF202001R1400	0.225	1/6
			63	780205	F202 AC-63/0.03	2CSF202001R1630	0.225	1/6
			80	914204	F202 AC-80/0.03	2CSF202001R1800	0.225	1/6
			100	914303	F202 AC-100/0.03	2CSF202001R1900	0.225	1/6
	100	25	780304	F202 AC-25/0.1	2CSF202001R2250	0.225	1/6	
		40	780403	F202 AC-40/0.1	2CSF202001R2400	0.225	1/6	
		63	780502	F202 AC-63/0.1	2CSF202001R2630	0.225	1/6	
		80	914402	F202 AC-80/0.1	2CSF202001R2800	0.225	1/6	
		100	914501	F202 AC-100/0.1	2CSF202001R2900	0.225	1/6	
	300	25	780601	F202 AC-25/0.3	2CSF202001R3250	0.225	1/6	
		40	780700	F202 AC-40/0.3	2CSF202001R3400	0.225	1/6	
		63	780809	F202 AC-63/0.3	2CSF202001R3630	0.225	1/6	
		80	914600	F202 AC-80/0.3	2CSF202001R3800	0.225	1/6	
		100	914709	F202 AC-100/0.3	2CSF202001R3900	0.225	1/6	
	500	25	780908	F202 AC-25/0.5	2CSF202001R4250	0.225	1/6	
		40	781004	F202 AC-40/0.5	2CSF202001R4400	0.225	1/6	
63		781103	F202 AC-63/0.5	2CSF202001R4630	0.225	1/6		
80		914808	F202 AC-80/0.5	2CSF202001R4800	0.225	1/6		
100		914907	F202 AC-100/0.5	2CSF202001R4900	0.225	1/6		