A

F 200 типа A, селективные

Назначение: защита от переменного синусоидального и постоянного пульсирующего тока утечки на землю с преднамеренной задержкой срабатывания, позволяющей сначала сработать устройствам защиты, расположенными далее в цепи (более подробная информация о селективности приведена в техническом описании), защита при косвенном прикосновении, отключение электропитания цепей с резистивными и индуктивными нагрузками.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61008

Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20)=5000 A

Маркировка: согласно EN 61008

2CSC40050F0001



2CSC40051F0001



Кол-во полюсов	Номинальный дифф. ток	Номинальный ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
2	100	40	**F202 A S-40/0.1**	2CSF202201R2400	**822905**	0.225	1/6
		63	**F202 A S-63/0.1**	2CSF202201R2630	**823001**	0.225	1/6
		100	**F202 A S-100/0.1**	2CSF202201R2900	**916000**	0.225	1/6
	300	40	**F202 A S-40/0.3**	2CSF202201R3400	**784302**	0.225	1/6
		63	**F202 A S-63/0.3**	2CSF202201R3630	**784401**	0.225	1/6
		100	**F202 A S-100/0.3**	2CSF202201R3900	**916109**	0.225	1/6
	500	40	**F202 A S-40/0.5**	2CSF202201R4400	**784500**	0.225	1/6
		63	**F202 A S-63/0.5**	2CSF202201R4630	**784609**	0.225	1/6
		100	**F202 A S-100/0.5**	2CSF202201R4900	**916208**	0.225	1/6
	1000	40	**F202 A S-40/1**	2CSF202201R5400	**823100**	0.225	1/6
		63	**F202 A S-63/1**	2CSF202201R5630	**823209**	0.225	1/6
		100	**F202 A S-100/1**	2CSF202201R5900	**916307**	0.225	1/6
4	100	40	**F204 A S-40/0.1**	2CSF204201R2400	**823308**	0.375	1/3
		63	**F204 A S-63/0.1**	2CSF204201R2630	**823407**	0.375	1/3
		100	**F204 A S-100/0.1**	2CSF204201R2900	**919001**	0.405	1/3
	300	40	**F204 A S-40/0.3**	2CSF204201R3400	**784708**	0.375	1/3
		63	**F204 A S-63/0.3**	2CSF204201R3630	**784807**	0.375	1/3
		100	**F204 A S-100/0.3**	2CSF204201R3900	**919100**	0.405	1/3
		125	**F204 A S-125/0.3**	2CSF204201R3950	**968207**	0.500	1/3
	500	40	**F204 A S-40/0.5**	2CSF204201R4400	**784906**	0.375	1/3
		63	**F204 A S-63/0.5**	2CSF204201R4630	**785002**	0.375	1/3
		100	**F204 A S-100/0.5**	2CSF204201R4900	**919209**	0.405	1/3
		125	**F204 A S-125/0.5**	2CSF204201R4950	**968405**	0.500	1/3
	1000	40	**F204 A S-40/1**	2CSF204201R5400	**823506**	0.375	1/3
		63	**F204 A S-63/1**	2CSF204201R5630	**823605**	0.375	1/3
		100	**F204 A S-100/1**	2CSF204201R5900	**919308**	0.405	1/3