



A



2CSF40050R0001



2CSF40051R0001



F 200 типа А

Назначение: защита от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока утечки на землю, защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом ($I_{\Delta n}=30$ mA) прикосновении, отключение электропитания цепей с резистивными и индуктивными нагрузками.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61008

Маркировка: согласно EN 61008

Кол-во полюсов	Номинальный дифф. ток		Информация для заказа	Bbn 8012542	Масса 1 шт.	Упаковка		
	$I_{\Delta n}$ mA	I_n A						
2	10	16	F202 A-16/0.01	2CSF202101R0160	782407	0.225	1/6	
		25	F202 A-25/0.03	2CSF202101R1250	782506	0.225	1/6	
		40	F202 A-40/0.03	2CSF202101R1400	782605	0.225	1/6	
		63	F202 A-63/0.03	2CSF202101R1630	782704	0.225	1/6	
		80	F202 A-80/0.03	2CSF202101R1800	915201	0.225	1/6	
		100	F202 A-100/0.03	2CSF202101R1900	915300	0.225	1/6	
	30	25	F202 A-25/0.1	2CSF202101R2250	786900	0.225	1/6	
		40	F202 A-40/0.1	2CSF202101R2400	787006	0.225	1/6	
		63	F202 A-63/0.1	2CSF202101R2630	787105	0.225	1/6	
		80	F202 A-80/0.1	2CSF202101R2800	915409	0.225	1/6	
		100	F202 A-100/0.1	2CSF202101R2900	915508	0.225	1/6	
		300	25	F202 A-25/0.3	2CSF202101R3250	782803	0.225	1/6
	300	40	F202 A-40/0.3	2CSF202101R3400	782902	0.225	1/6	
		63	F202 A-63/0.3	2CSF202101R3630	783008	0.225	1/6	
		80	F202 A-80/0.3	2CSF202101R3800	915607	0.225	1/6	
		100	F202 A-100/0.3	2CSF202101R3900	915706	0.225	1/6	
		500	25	F202 A-25/0.5	2CSF202101R4250	783107	0.225	1/6
		40	F202 A-40/0.5	2CSF202101R4400	783206	0.225	1/6	
	4	30	25	F204 A-25/0.03	2CSF204101R1250	783404	0.375	1/3
			40	F204 A-40/0.03	2CSF204101R1400	783503	0.375	1/3
			63	F204 A-63/0.03	2CSF204101R1630	783602	0.375	1/3
			80	F204 A-80/0.03	2CSF204101R1800	917809	0.405	1/3
			100	F204 A-100/0.03	2CSF204101R1900	917908	0.405	1/3
			125	F204 A-125/0.03	2CSF204101R1950	941903	0.500	1/3
100		25	F204 A-25/0.1	2CSF204101R2250	787204	0.375	1/3	
		40	F204 A-40/0.1	2CSF204101R2400	787303	0.375	1/3	
		63	F204 A-63/0.1	2CSF204101R2630	787402	0.375	1/3	
		80	F204 A-80/0.1	2CSF204101R2800	918004	0.405	1/3	
		100	F204 A-100/0.1	2CSF204101R2900	918103	0.405	1/3	
		125	F204 A-125/0.1	2CSF204101R2950	942009	0.500	1/3	
300		25	F204 A-25/0.3	2CSF204101R3250	783701	0.375	1/3	
		40	F204 A-40/0.3	2CSF204101R3400	783800	0.375	1/3	
		63	F204 A-63/0.3	2CSF204101R3630	783909	0.375	1/3	
		80	F204 A-80/0.3	2CSF204101R3800	918202	0.405	1/3	
		100	F204 A-100/0.3	2CSF204101R3900	918301	0.405	1/3	
		125	F204 A-125/0.3	2CSF204101R3950	942108	0.500	1/3	
500		25	F204 A-25/0.5	2CSF204101R4250	784005	0.375	1/3	
		40	F204 A-40/0.5	2CSF204101R4400	784104	0.375	1/3	
		63	F204 A-63/0.5	2CSF204101R4630	784203	0.375	1/3	
		80	F204 A-80/0.5	2CSF204101R4800	918400	0.405	1/3	
		100	F204 A-100/0.5	2CSF204101R4900	918509	0.405	1/3	
		125	F204 A-125/0.5	2CSF204101R4950	942207	0.500	1/3	