



A



2CSF40050F0001



2CSF40051F0001

**F 200 типа A, селективные**

Назначение: защита от переменного синусоидального и постоянного пульсирующего тока утечки на землю с преднамеренной задержкой срабатывания, позволяющей сначала сработать устройствам защиты, расположенными далее в цепи (более подробная информация о селективности приведена в техническом описании), защита при косвенном прикосновении, отключение электропитания цепей с резистивными и индуктивными нагрузками.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61008

Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20)=5000 A

Маркировка: согласно EN 61008

Кол-во полюсов	Номинальный дифф. ток $I_{\Delta n}$ mA	Номинальный ток I_n A	Информация для заказа		Bbn 8012542	Масса 1 шт.		Упаковка
			Тип	Код заказа	EAN	кг	шт.	
2	100	40	F202 A S-40/0.1	2CSF202201R2400	822905	0.225	1/6	
		63	F202 A S-63/0.1	2CSF202201R2630	823001	0.225	1/6	
		100	F202 A S-100/0.1	2CSF202201R2900	916000	0.225	1/6	
	300	40	F202 A S-40/0.3	2CSF202201R3400	784302	0.225	1/6	
		63	F202 A S-63/0.3	2CSF202201R3630	784401	0.225	1/6	
		100	F202 A S-100/0.3	2CSF202201R3900	916109	0.225	1/6	
	500	40	F202 A S-40/0.5	2CSF202201R4400	784500	0.225	1/6	
		63	F202 A S-63/0.5	2CSF202201R4630	784609	0.225	1/6	
		100	F202 A S-100/0.5	2CSF202201R4900	916208	0.225	1/6	
	1000	40	F202 A S-40/1	2CSF202201R5400	823100	0.225	1/6	
		63	F202 A S-63/1	2CSF202201R5630	823209	0.225	1/6	
		100	F202 A S-100/1	2CSF202201R5900	916307	0.225	1/6	
4	100	40	F204 A S-40/0.1	2CSF204201R2400	823308	0.375	1/3	
		63	F204 A S-63/0.1	2CSF204201R2630	823407	0.375	1/3	
		100	F204 A S-100/0.1	2CSF204201R2900	919001	0.405	1/3	
	300	40	F204 A S-40/0.3	2CSF204201R3400	784708	0.375	1/3	
		63	F204 A S-63/0.3	2CSF204201R3630	784807	0.375	1/3	
		100	F204 A S-100/0.3	2CSF204201R3900	919100	0.405	1/3	
	500	125	F204 A S-125/0.3	2CSF204201R3950	968207	0.500	1/3	
		40	F204 A S-40/0.5	2CSF204201R4400	784906	0.375	1/3	
		63	F204 A S-63/0.5	2CSF204201R4630	785002	0.375	1/3	
	1000	100	F204 A S-100/0.5	2CSF204201R4900	919209	0.405	1/3	
		125	F204 A S-125/0.5	2CSF204201R4950	968405	0.500	1/3	
		40	F204 A S-40/1	2CSF204201R5400	823506	0.375	1/3	
		63	F204 A S-63/1	2CSF204201R5630	823605	0.375	1/3	
		100	F204 A S-100/1	2CSF204201R5900	919308	0.405	1/3	