



Розетка электрическая с заземлением, со шторками и защитной крышкой для монтажа в стену



Назначение




- для монтажа в подрозеточные коробки глубиной не менее 45 мм (код 59301);
- подключение оргтехники, бытовых приборов и т. д.

Характеристики

- диаметр отверстий для ввода кабелей – 3 мм (по 2 отверстия на одну клемму);
- винтовые зажимы;
- защитные шторки;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов;
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение – 230 В.

| Кол-во модулей | Габаритные размеры, мм | | Вес, кг/шт. | Цвет | Без подсветки | Лампа подсветки |
|----------------|------------------------|------|-------------|------------------|---------------|-----------------|
| | A | B | | | | |
| 2 | 70,9 | 48,4 | 0,083 | белое облако | 4400013 | 440000L |
| | | | | черный квадрат | 4402013 | 440000S |
| | | | | закаленная сталь | 4404013 | 440000S |
| | | | | ванильная дымка | 4405013 | 440000L |
| | | | | черный матовый | 4412013 | 440000S |

USB-зарядное устройство 2,1 А для монтажа в стену



Назначение

- для монтажа в подрозеточные коробки глубиной не менее 45 мм (код 59301);
- используется для подзарядки электронных гаджетов.

Характеристики

- винтовые зажимы;
- номинальное напряжение – 220 В;
- частота – 50–60 Гц;
- напряжение на выходе – 5 В;
- номинальный ток на каждом выходе – 2,1 А.

| Кол-во модулей | Габаритные размеры, мм | | Вес, кг/шт. | Цвет | Код |
|----------------|------------------------|----|-------------|------------------|---------|
| | A | B | | | |
| 2 | 70,9 | 43 | 0,078 | белое облако | 4400543 |
| | | | | черный квадрат | 4402543 |
| | | | | закаленная сталь | 4404543 |
| | | | | ванильная дымка | 4405543 |
| | | | | черный матовый | 4412543 |