

Дополнительные устройства для автоматических выключателей ВА47-60М IEK®

Дополнительные контакты КС и КСВ, расцепители РН и РММ

НОВИНКА

Расширяют сферу применения автоматических выключателей ВА47-60М IEK®, делают эксплуатацию данного оборудования еще более удобной и безопасной.



Преимущества ВА47-60М и дополнительных устройств IEK®



Безвинтовое присоединение к автоматическим выключателям.



Дополнительное окно индикации.




Удобная маркировка состояния контактной группы «вкл/откл».



Гарантия 10 лет на ВА47-60М.



Высокая отключающая способность ВА47-60М: 6 кА.



Гарантия 7 лет на дополнительные устройства.

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОММ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	СЦО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
----------------------------------	---	--	------------------------



KC47-60M IEK® выполняют функцию контакта состояния автоматического выключателя: включен – выключен. Переключение контактов КС происходит, даже если рукоятка управления выключателя удерживается во взведенном положении.



KCB47-60M IEK® сигнализируют о положении механизма взвода автоматического выключателя. После установки модуля в зацепление с механизмом ВА при первом взведении рукоятки управления контакты переключаются и остаются в таком положении и при ручном отключении ВА. Переключение контактов произойдет только при срабатывании выключателя от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания).




Расцепители независимые PH47-60M IEK® предназначены для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсных автоматических выключателей серии ВА47-60M IEK®.



Расцепители минимального/максимального напряжения РММ47-60M IEK® отключают одно-, двух- или трехполюсные автоматические выключатели серии ВА47-60M IEK® при недопустимом снижении или повышении напряжения сети.

Рекомендуемые сферы применения ВА47-60M и доп. устройств IEK®



Ассортимент дополнительных устройств для ВА47-60M IEK®

Артикул	Наименование
MVA31D-KS-1	Контакт состояния KC47-60M на DIN-рейку для ВА47-60M
MVA31D-AK-1	Контакт состояния KCB47-60M на DIN-рейку для ВА47-60M
MVA31D-RMM	Расцепитель мин. макс. РММ47-60M на DIN-рейку для ВА47-60M
MVA31D-RN-1	Расцепитель независимый PH47-60M на DIN-рейку для ВА47-60M