

Дополнительные устройства для автоматических выключателей ВА47-150 IEK®

Дополнительные контакты КС и КСВ, расцепители РН и РММ

НОВИНКА

Расширяют сферу применения автоматических выключателей ВА47-150 IEK®, делают эксплуатацию данного оборудования еще более удобной и вариативной.



Преимущества ВА47-150 и дополнительных устройств IEK®



Безвинтовое присоединение к автоматическим выключателям.



Дополнительная индикация и кнопка ТЕСТ (для линейки КСВ47-150).



Удобная маркировка состояния контактной группы «вкл/откл».



Гарантия 10 лет на ВА47-150.



Высокая отключающая способность ВА47-150: 15 кА.



Гарантия 7 лет на дополнительные устройства.

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОММ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	СЦО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
----------------------------------	---	--	------------------------



КС47-150 IЕК® выполняют функцию контакта состояния автоматического выключателя: включен – выключен. Переключение контактов КС происходит, даже если рукоятка управления выключателя удерживается во взведенном положении.



КСВ47-150 IЕК® сигнализируют о положении механизма взвода автоматического выключателя. После установки модуля в зацепление с механизмом ВА при первом взведении рукоятки управления происходит переключение контактов, остающихся в таком положении и при ручном отключении ВА. Переключение контактов произойдет только при срабатывании выключателя от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания).



Расцепители независимые РН47-150 IЕК® предназначены для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсных автоматических выключателей серии ВА47-150 IЕК®.



Расцепители минимального/максимального напряжения РММ47-150 IЕК® отключают одно-, двух- или трехполюсные автоматические выключатели серии ВА47-150 IЕК® при недопустимом снижении или повышении напряжения сети.

Рекомендуемые сферы применения ВА47-150 и доп. устройств IЕК®

Автоматизация
производственных
линий



Сборочные линии



Мастерские



Цеха



Ассортимент дополнительных устройств для ВА47-150 IЕК®

Артикул	Наименование
MVA50D-KS-1	Контакт состояния КС47-150 на DIN-рейку для ВА47-150
MVA50D-AK-1	Контакт состояния КСВ47-150 на DIN-рейку для ВА47-150
MVA50D-RN	Расцепитель независимый РН47-150 на DIN-рейку для ВА47-150
MVA50D-RMM	Расцепитель мин. макс. РММ47-150 на DIN-рейку для ВА47-150