

Распределительные блоки РБД и РБДп ИЕК®

Надежное распределение энергии между фазными, нулевыми и защитными проводниками различного сечения

НОВИНКА



Серия РБД ИЕК® используется в качестве клеммного зажима при подключении к проводнику большого сечения нескольких проводников меньшего сечения, для создания упорядоченных систем распределения в шкафах, для организации главной заземляющей шины.

Серия РБДп ИЕК® предназначена для подключения к проводнику большого сечения нескольких проводников меньшего сечения с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания магистрального провода.

Преимущества распределительных блоков РБД и РБДп ИЕК®



Материал корпуса: пожаробезопасный полиамид PA6.6 соответствует классификации UL94 V0.



Испытание на превышение температуры (не более чем 45 °C).



Номинальные рабочий ток и напряжение:
РБД – от 80 до 500 А / до 1000 В;
РБДп – от 50 до 232 А / до 660 В.



Испытание на кратковременно выдерживаемый ток 120 А на 1 мм² в течение 1 секунды.



Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +70 °C.



Испытание падения напряжения (не более чем 3,2 мВ).

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР
Жилищное строительство	Коммерческое	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство

Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЦО	РОЗН
Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница

Особенности конструкции распределительных блоков РБД и РБДп IEK®



Цельная токоведущая шина изготовлена из луженой латуни.



Удобное крепление на DIN-рейку или на монтажную панель.



Блоки серии РБДп обеспечивают до 4 точек отвода от основного магистрального кабеля.



Возможность пломбировки блоков РБДп через отверстия на защитной крышке.



Возможность создавать большое количество точек подключения отводных линий. Также блоки могут соединяться в ряд, повышая жесткость и качество всей сборки.



Прозрачная лицевая крышка для визуального контроля и защиты от прикосновения к токоведущим частям дополнительно снабжена выступами для удерживания прижимного винта.

Ассортимент распределительных блоков РБДп

50–125 А



100–232 А



Ассортимент распределительных блоков РБД

80 А

125 А

160 А

250 А

400 А

500 А



IEK GROUP в соцсетях

