

# Распределительные блоки РБД и РБДп IEK®

Надежное распределение энергии между фазными, нулевыми и защитными проводниками различного сечения

**НОВИНКА**



**Серия РБД IEK®** используется в качестве клеммного зажима при подключении к проводнику большого сечения нескольких проводников меньшего сечения, для создания упорядоченных систем распределения в шкафах, для организации главной заземляющей шины.

**Серия РБДп IEK®** предназначена для подключения к проводнику большого сечения нескольких проводников меньшего сечения с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания магистрального провода.

## Преимущества распределительных блоков РБД и РБДп IEK®



Материал корпуса:  
пожаробезопасный полиамид  
РА6.6 соответствует классификации  
UL94 V0.



Испытание на превышение  
температуры (не более чем 45 °С).



Номинальные рабочий ток и  
напряжение:  
РБД – от 80 до 500 А / до 1000 В;  
РБДп – от 50 до 232 А / до 660 В.



Испытание на кратковременно  
выдерживаемый ток 120 А на  
1 мм<sup>2</sup> в течение 1 секунды.



Широкий диапазон рабочих  
температур: от -40 до +70 °С.



Испытание падения напряжения  
(не более чем 3,2 мВ).

## Отрасли

| ЖИЛ                    | КОМ          | СОЦ                      | ПРОМ           | НГАЗ     | СХ                 | ДОР                    |
|------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------|--------------------|------------------------|
| Жилищное строительство | Коммерческое | Социальное строительство | Промышленность | Нефтегаз | Сельское хозяйство | Дорожное строительство |

## Каналы сбыта

| ПИ                  | СМО                               | СЩО                            | РОЗН    |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------|
| Проектные институты | Строительно-монтажные организации | Сборщики щитового оборудования | Розница |

## Особенности конструкции распределительных блоков РБД и РБДп IEK®



Цельная токоведущая шина изготовлена из луженой латуни.



Удобное крепление на DIN-рейку или на монтажную панель.



Блоки серии РБДп обеспечивают до 4 точек отвода от основного магистрального кабеля.



Возможность пломбировки блоков РБДп через отверстия на защитной крышке.



Возможность создавать большое количество точек подключения отводных линий. Также блоки могут соединяться в ряд, повышая жесткость и качество всей сборки.



Прозрачная лицевая крышка для визуального контроля и защиты от прикосновения к токоведущим частям дополнительно снабжена выступами для удерживания прижимного винта.

## Ассортимент распределительных блоков РБДп

**50–125 А**



**100–232 А**



## Ассортимент распределительных блоков РБД

**80 А**

**125 А**

**160 А**

**250 А**

**400 А**

**500 А**



IEK GROUP в соцсетях

