

Клеммы силовые КВС IEK®

НОВИНКА

Двухполюсные и трехполюсные клеммы для соединения фазных, нулевых и защитных проводников

Для крепления проводников больших размеров (от 6 до 240 мм²) при их вводе и распределении внутри электротехнических шкафов и щитов. Применяются для соединения медных и алюминиевых проводников при установке промышленного оборудования.


Подключение с помощью винтовых зажимов делает монтаж максимально простым и быстрым. Прочный корпус из полиамида обладает повышенной пожаробезопасностью.



Преимущества клемм силовых КВС IEK®



Специальная паста на зажимном винте и токоведущей шине увеличивает контактную поверхность. Меньше потери мощности и нагрев в точке контакта, больше срок службы изделия.



Компактные размеры позволяют устанавливать клеммы в ряд без использования разделителей.



Материал корпуса – самозатухающий пластик по стандарту UL94 V0 (не поддерживает горение).



Испытание на превышение температуры (не более чем 45 °С).
Испытание на кратковременно выдерживаемый ток 120 А на 1 мм² в течение 1 секунды.
Испытание падения напряжения (не более чем 3,2 мВ).

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	ТЕЛ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Телекоммуникации	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЩО	РОЗН
Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница

Особенности конструкции клемм силовых КВС IEK®



Винтовой зажим обеспечивает надежное и быстрое крепление провода.



Устанавливаются на стандартную DIN-рейку 35 мм или на монтажную поверхность. Надежный монтаж и легкий демонтаж на DIN-рейке при помощи защелки.



Пластиковый упор ограничивает передвижение контактной части проводника при монтаже и эксплуатации.

Технические характеристики клемм силовых КВС IEK®

Цвет корпуса: **серый, синий, желто-зеленый.**
Материал корпуса: **полиамид PA 6.6.**
Соединительная часть: **покрытый оловом алюминий.**

Срок службы: **15 лет.**
Гарантия: **5 лет.**

Ассортимент клемм силовых КВС двух- и трехрядных IEK®

КВС 6-50 мм² Двухрядная



YZN13-050-K03
YZN13-050-K07
YZN23-050-K52

КВС 16-95 мм² Двухрядная



YZN13-095-K03
YZN13-095-K07
YZN23-095-K52

КВС 6-50 мм² Трехрядная серая



YZN14-050-K03

Ассортимент клемм силовых КВС однорядных IEK®

КВС 6-50 мм²



YZN12-050-K03
YZN12-050-K07
YZN22-050-K52

КВС 16-95 мм²



YZN12-095-K03
YZN12-095-K07
YZN22-095-K52

КВС 35-150 мм²



YZN12-150-K03
YZN12-150-K07
YZN22-150-K52

КВС 35-240 мм²



YZN12-240-K03
YZN12-240-K07
YZN22-240-K52