

Стойки, рейки и элементы для крепления аппаратуры в щитках и шкафах



0 374 02

0 374 04

0 374 07

0 377 22

0 377 23

0 389 71



0 347 45



0 366 44



0 347 50



0 377 13



0 319 78

Для монтажа оборудования на каркас шкафа

Упак.	Кат. №	Нарезаемые стойки
10	0 361 92	Lina 25
10	0 361 94	Профиль длиной 3 м L
10	0 389 71	Профиль длиной 2 м L
10	0 389 71	С-образный профиль
10	0 389 71	Длина 2 м L
10	0 389 71	Нарезаемые рейки
10	0 389 71	Длина 2 м
10	0 389 71	Оцинкованные
10	0 374 02	Асимметричная рейка L EN 60 715
10	0 374 04	Симметричная рейка L EN 60 715 глубина 7,5 мм
10	0 374 07	Симметричная рейка L глубина 15 мм
10	0 477 22	Симметричная рейка L глубина 7,5 мм, с продолговатыми отверстиями
10	0 477 23	Симметричная рейка L глубина 15 мм, с продолговатыми отверстиями
10	0 394 49	Опора для установки под углом 45°
10	0 394 49	Комплект из 2 опор, обеспечивающий установку рейки под углом 45° В комплект входят 4 винта М 6 с шайбами и гайками
100	0 347 46	Для монтажа на сплошные пластины
100	0 347 46	Под отвертку PZ № 3
100	0 347 47	Самонарезающие винты CBL Z 5,5 x 16
100	0 347 47	Шурупы-саморезы CBL Z 5,5 x 19
500	0 366 44 ⁽¹⁾	Для монтажных пластин Lina 12,5
500	0 366 44 ⁽¹⁾	Пластиковый фиксатор, усиленный Ø 6 мм, для отверстий Ø 6,5 мм
100	0 347 45	Шурупы-саморезы 4,8 мм x 16 под отверстия Ø 3,3 мм
200	0 347 50	Заглушка для изолирования головок винтов, кат. № 0 347 45, внутри кабельных каналов
100	0 364 40	Для перфорированных монтажных пластин Lina 25
100	0 364 40	Клипсы для самонарезающих винтов (поставляются без винтов)
100	0 364 41	Для винтов М 4
100	0 364 42	Для винтов М 5
100	0 364 42	Для винтов М 6
50	0 477 12	Для рам шкафов и перфорированных траверсов
50	0 477 12	Для винтов М 6
50	0 477 13	Для винтов М 8
100	0 319 78	Для неперфорированных монтажных пластин и перфорированных пластин Lina 25, устанавливаемых в щитки
100	0 319 78	Стальное основание для крепления хомута (макс. ширина 9,5 мм) с отверстием диаметром 7 мм на неперфорированной или перфорированной пластине Lina 25 в щитке

Упак.	Кат. №	Монтажное оборудование для монтажа на сплошные пластины
100	0 364 58	Для реек EN 60 715 L
100	0 364 58	Внешняя часть
100	0 364 59	Внутренняя часть
100	0 364 60	Цвет
100	0 364 65	Фиксатор под винты М 3
100	0 364 61	Винт М 5
100	0 364 62	Винт М 3
100	0 364 63	Винт М 6
100	0 364 63	Винт М 4
100	0 364 63	Кремовый
100	0 364 63	Черный
100	0 364 63	Белый
100	0 364 63	Серый
20	0 364 66	Адаптер
20	0 364 66	Для установки на рейку L аппарата, предназначенного для закрепления на рейке L
100	0 364 78	Для реек EN 60 715 L L
100	0 364 78	Под винты М 4
100	0 364 79	Под винты М 6
10	0 044 16	Для реек EN 60 715 L
10	0 044 16	Внешний фиксатор шириной 10 мм
10	0 044 16	Отверстие без резьбы 3,8 мм
10	0 044 16	Под винты М 4
50	0 044 17	Рукоятка шириной 17,5 мм
50	0 044 17	Отверстие без резьбы 3,8 мм
50	0 044 17	Поставляется с крепежными винтами Ø 3,5 мм
50	0 044 17	Длина 13 мм
100	0 374 39	Внешний фиксатор шириной 35 мм
100	0 374 39	Отверстия под винты М 4 и 6
40	0 364 69	Fixomega под винты М 4
100	0 364 82	Для С-образного профиля
100	0 364 82	Скоба под винты М 6
20	0 367 60	Специальная гайка для профильных реек с винтом CBL 6 x 10
20	0 364 50	Клипсы
20	0 364 51	Устанавливается в квадратное отверстие 8,3 x 8,3 мм
20	0 364 52	М 4
20	0 364 51	М 5
20	0 364 52	М 6
50	0 367 75	Винт
50	0 367 75	Винт М6-10 с шайбой для токоведущих шин

⁽¹⁾ Также могут использоваться и для перфорированных плат Lina 25