


## PRB/S

Светильники с зеркальной параболической решеткой PRB



### Описание

Накладной светильник для учебных и офисных помещений с параболической отражающей решеткой из алюминия Alanod, обеспечивающей оптимальное светораспределение и высокий КПД.

### Установка

Крепление на поверхность потолка. Для установки светильника необходимо заказать Комплект крепления Х4 (код заказа – 2995000040).

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть

Зеркальная параболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

### Package

Для установки светильника на опорную поверхность необходимо заказать Комплект крепления Х4 (код заказа – 2995000040)

### Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе  
ЖКХ  
Культурно-развлекательные учреждения  
Медицинские учреждения  
Образовательные учреждения  
Офисно-административные объекты  
Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)  
ТРЦ



**Список моделей**

<b>Название</b>	<b>Кол-во ламп</b>	<b>Мощность</b>	<b>Балласт</b>	<b>Цоколь</b>	<b>Тип источника света</b>	<b>Длина</b>	<b>Высота</b>	<b>Ширина</b>	<b>Артикул</b>
PRB/S 418 /600/ HF ES1	4	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	625 мм	90 мм	610 мм	1043000170
PRB/S 418 /600/ HF	4	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	625 мм	90 мм	610 мм	1043000162
PRB/S 236 HF	2	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1228 мм	90 мм	309 мм	1043000070