

Светильники ЛПО 4x18-CSVT предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.


СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ НАКЛАДНЫЕ ЛПО 4x18-CSVT



ЛПО 4x18-CSVT

- Светильники **ЛПО 4x18-CSVT** монтируются на поверхность потолка. Отражатель крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин.
- Срок службы светильников не менее 10 лет. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В, частоты 50-60 Гц.
- Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.
- IES-файл можно получить при обращении в офис ЗАО «Центрстройсвет».
- Светильники комплектуются электронными пускорегулирующими аппаратами VOSSLON SCHWABE, ЭПРА или электромагнитным ПРА.
- Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Продукция сертифицирована.

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П.
Тип КСС – Г.



Наименование	Наименование ПРА	Коэффициент пульсации светильника, %	Мощность, Вт	Габаритные размеры светильника, мм	Кол-во шт. в упаковке	Масса 1 шт./упаковки не более, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м³	Артикул для заказа
■ ЛПО 4x18-CSVT-VS	VOSSLON SCHWABE	менее 5	4x18	620x620x80	2	2,8/6,3	635x630x180	0,072	ЦБ000000731
■ ЛПО 4x18-CSVT	ЭПРА	менее 17	4x18	620x620x80	2	2,8/6,3	635x630x180	0,072	ЦБ000000767
■ ЛПО 4x18-CSVT-EM	электромагнитный ПРА	-	4x18	620x620x80	2	3,6/8,0	635x630x180	0,072	ЦБ000000755

Светильники могут дополнительно комплектоваться блоками аварийного питания.