

**О продукте**

Универсальный светильник для офисных и учебных помещений с бипараболической отражающей решеткой из алюминия марки MIRO, обеспечивающей комфортный свет, отсутствие бликов на мониторах компьютеров и высокий КПД. Предназначен для высокоэффективных ламп T5.

**Установка**

Крепление на поверхность потолка. Светильник PTF 414 можно встраивать в подвесные потолки типа «Армстронг». Для установки светильника необходимо заказать «Комплект крепления X4» (код заказа – 2995000040)

**Конструкция**


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета «металлик». В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат. Для всех светильников  $\cos \phi \geq 0,96$ .

**Оптическая часть**

Зеркальные бипараболические решетки в алюминиевой рамке, которая устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

	A	B	L	D
2×28	222	1195	1080	170
2×35	222	1495	1380	170
4×14	595	595	380	380

PTF 414



Решетка с зеркальными перфорированными вставками. Цвет корпуса – металлик.



**PTF с зеркальными перфорированными вставками**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника, ЭПРА
Светильник с белым корпусом			
PTF 414	4×14	4,2	1047000180

**PTF с белыми неперфорированными вставками**

PTF 414	4×14	4,2	1047000140
---------	------	-----	------------

**PTF без вставок**

**Светильники с белым корпусом**

PTF 228**	2×28	4,2	1047000040
PTF 235**	2×35	5,0	1047000100

**Светильники с корпусом металлик**

PTF 228**	2×28	4,2	1047000090
PTF 235**	2×35	5,0	1047000110

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

\*\* при комплектации блоком аварийного питания высота прибора увеличивается на 10 мм



Коммерческое освещение

