



NBL-12/48



Светодиодные низковольтные светильники с напряжением питания 12–48 В Navigator серии NBL-12/48-LED (аналог НПБ) идеально подходят для общего освещения промышленных, коммерческих и прочих объектов с повышенной степенью влажности и запыленности.

Предпочтительны к установке в ремонтных мастерских, на судах и других потенциально опасных объектах, где необходимо строгое соблюдение норм ПУЭ:

- помещения с повышенной влажностью: галереи гидроэлектростанций, тоннели метро, подземные тоннели и т.д.;
- объекты с повышенной взрывоопасностью: атомные станции, АЭС, шахты, химические, нефтеперерабатывающие и машиностроительные предприятия, объекты нефтяной, газовой, металлургической и деревообрабатывающей промышленности;
- низковольтные системы аварийного освещения.



- Диапазон напряжений питания AC/DC 12–48 В
- Высокая эффективность более 90 лм/Вт
- Пылевлагозащищенный корпус из ударопрочного АБС-пластика
- Рассеиватель из поликарбоната
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Драйвер с высоким КПД
- Набор для монтажа в комплекте
- Крепежные винты из нержавеющей стали
- Удобный и простой монтаж изделия



| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Цвет | Размер d x h, мм | Кол-во штук в коробе | Штрихкод |
|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|
| NBL-PR1-12-4K-12/48-WH-IP65-LED | 12 | 12–48 AC/DC | 4000 | 1100 | белый | 235 x 94 | 1 / 24 | 4650074 61634 6 |