



Navigator NLL-MR16-3(5,7) и NLL-PAR16-3(5,7) – светодиодные энергосберегающие лампы направленного света. Светодиодные лампы повторяют форму и размеры стандартных галогенных ламп MR16 и PAR16 и идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп.

Светодиодная энергосберегающая лампа Navigator NLL-MR16-3(5,7), NLL-PAR16-3(5,7)



Основные преимущества

- ✓ Высокоэффективные планарные светодиоды Epistar, Ra>80; 85 Лм/Вт
- ✓ Цилиндрический радиатор, состоящий из композитного материала на основе алюминия и пластика, способствует более эффективному снижению температуры внутри лампы и, как следствие, увеличению ее срока службы
- ✓ Высокоэффективный драйвер, построенный на интегральной микросхеме, обеспечивает стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений (170–260 В)
- ✓ Срок службы 30 000 часов



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Размеры лампы, диаметр*длина, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLL-MR16 3(5,7) Вт									
NLL-MR16-3-230-3K-GU5.3	3	220–240	3000	225	120	GU5.3	50*40	100	4607136 94255 4
NLL-MR16-3-230-4K-GU5.3	3	220–240	4000	230	120	GU5.3	50*40	100	4607136 94127 4
NLL-MR16-3-230-6.5K-GU5.3	3	220–240	6500	240	120	GU5.3	50*40	100	4607136 94381 0
NLL-MR16-5-12-3K-GU5.3	5	12 AC/DC	3000	360	120	GU5.3	50*40	100	4607136 94262 2
NLL-MR16-5-230-3K-GU5.3	5	170–260	3000	360	120	GU5.3	50*40	100	4607136 94263 9
NLL-MR16-5-230-4K-GU5.3	5	170–260	4000	380	120	GU5.3	50*40	100	4607136 94129 8
NLL-MR16-5-230-6.5K-GU5.3	5	170–260	6500	400	120	GU5.3	50*40	100	4607136 94382 7
NLL-MR16-7-230-3K-GU5.3	7	170–260	3000	480	120	GU5.3	50*50	20/100	4607136 94244 8
NLL-MR16-7-230-4K-GU5.3	7	170–260	4000	500	120	GU5.3	50*50	20/100	4607136 94245 5
NLL-MR16-7-230-6.5K-GU5.3	7	170–260	6500	525	120	GU5.3	50*50	20/100	4607136 94246 2
NLL-PAR16 3(5,7) Вт									
NLL-PAR16-3-230-3K-GU10	3	220–240	3000	225	120	GU10	50*50	100	4607136 94256 1
NLL-PAR16-3-230-4K-GU10	3	220–240	4000	230	120	GU10	50*50	100	4607136 94128 1
NLL-PAR16-5-230-3K-GU10	5	170–260	3000	360	120	GU10	50*50	100	4607136 94264 6
NLL-PAR16-5-230-4K-GU10	5	170–260	4000	380	120	GU10	50*50	100	4607136 94130 4
NLL-PAR16-7-230-3K-GU10	7	170-260	3000	480	120	GU10	50*57	20/100	4607136 94226 4
NLL-PAR16-7-230-4K-GU10	7	170-260	4000	500	120	GU10	50*57	20/100	4607136 94227 1

Все характеристики продукции Навигатор строго соответствуют заявленным на упаковке.