



Navigator NLL-MR16-3(5,7) и NLL-PAR16-3(5,7) – светодиодные энергосберегающие лампы направленного света. Светодиодные лампы повторяют форму и размеры стандартных галогенных ламп MR16 и PAR16 и идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп.

Светодиодная энергосберегающая лампа Navigator NLL-MR16-3(5,7), NLL-PAR16-3(5,7)



Основные преимущества

- ✓ Высокоэффективные планарные светодиоды Epistar, Ra>80; 85 Лм/Вт
- ✓ Цилиндрический радиатор, состоящий из композитного материала на основе алюминия и пластика, способствует более эффективному снижению температуры внутри лампы и, как следствие, увеличению ее срока службы
- ✓ Высокоэффективный драйвер, построенный на интегральной микросхеме, обеспечивает стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений (170–260 В)
- ✓ Срок службы 30 000 часов



| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Угол рассеивания, град. | Тип цоколя | Размеры лампы, диаметр*длина, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод |
|----------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| NLL-MR16 3(5,7) Вт | | | | | | | | | |
| NLL-MR16-3-230-3K-GU5.3 | 3 | 220–240 | 3000 | 225 | 120 | GU5.3 | 50*40 | 100 | 4607136 94255 4 |
| NLL-MR16-3-230-4K-GU5.3 | 3 | 220–240 | 4000 | 230 | 120 | GU5.3 | 50*40 | 100 | 4607136 94127 4 |
| NLL-MR16-3-230-6.5K-GU5.3 | 3 | 220–240 | 6500 | 240 | 120 | GU5.3 | 50*40 | 100 | 4607136 94381 0 |
| NLL-MR16-5-12-3K-GU5.3 | 5 | 12 AC/DC | 3000 | 360 | 120 | GU5.3 | 50*40 | 100 | 4607136 94262 2 |
| NLL-MR16-5-230-3K-GU5.3 | 5 | 170–260 | 3000 | 360 | 120 | GU5.3 | 50*40 | 100 | 4607136 94263 9 |
| NLL-MR16-5-230-4K-GU5.3 | 5 | 170–260 | 4000 | 380 | 120 | GU5.3 | 50*40 | 100 | 4607136 94129 8 |
| NLL-MR16-5-230-6.5K-GU5.3 | 5 | 170–260 | 6500 | 400 | 120 | GU5.3 | 50*40 | 100 | 4607136 94382 7 |
| NLL-MR16-7-230-3K-GU5.3 | 7 | 170–260 | 3000 | 480 | 120 | GU5.3 | 50*50 | 20/100 | 4607136 94244 8 |
| NLL-MR16-7-230-4K-GU5.3 | 7 | 170–260 | 4000 | 500 | 120 | GU5.3 | 50*50 | 20/100 | 4607136 94245 5 |
| NLL-MR16-7-230-6.5K-GU5.3 | 7 | 170–260 | 6500 | 525 | 120 | GU5.3 | 50*50 | 20/100 | 4607136 94246 2 |
| NLL-PAR16 3(5,7) Вт | | | | | | | | | |
| NLL-PAR16-3-230-3K-GU10 | 3 | 220–240 | 3000 | 225 | 120 | GU10 | 50*50 | 100 | 4607136 94256 1 |
| NLL-PAR16-3-230-4K-GU10 | 3 | 220–240 | 4000 | 230 | 120 | GU10 | 50*50 | 100 | 4607136 94128 1 |
| NLL-PAR16-5-230-3K-GU10 | 5 | 170–260 | 3000 | 360 | 120 | GU10 | 50*50 | 100 | 4607136 94264 6 |
| NLL-PAR16-5-230-4K-GU10 | 5 | 170–260 | 4000 | 380 | 120 | GU10 | 50*50 | 100 | 4607136 94130 4 |
| NLL-PAR16-7-230-3K-GU10 | 7 | 170–260 | 3000 | 480 | 120 | GU10 | 50*57 | 20/100 | 4607136 94226 4 |
| NLL-PAR16-7-230-4K-GU10 | 7 | 170–260 | 4000 | 500 | 120 | GU10 | 50*57 | 20/100 | 4607136 94227 1 |

Все характеристики продукции Навигатор строго соответствуют заявленным на упаковке.