




NLL-GX53



Светодиодные энергосберегающие лампы общего освещения Navigator серии **NLL-GX53**. Предназначены для использования в любых типах светильников с цоколем GX53.

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | |
| сглаженные пульсации | индекс цветопередачи >80 | угол светового потока 120° | диапазон рабочих температур окружающей среды -40 +40 °C | срок службы 30000 часов | срок службы 40000 часов | гарантия 24 месяца |

- Высокая эффективность 85 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Радиатор из композитного материала на основе теплоотводящего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы



| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Угол рассеивания, град. | Тип цоколя | Размер, d x h, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| NLL-GX53-6-230-2.7K * | 6 | 220-240 | 2700 | 450 | 120 | GX53 | 74 x 27,4 | 10/100 | 4607136 94249 3 |
| NLL-GX53-6-230-4K * | 6 | 220-240 | 4000 | 480 | 120 | GX53 | 74 x 27,4 | 10/100 | 4607136 94248 6 |
| NLL-GX53-6-230-6.5K * | 6 | 220-240 | 6500 | 510 | 120 | GX53 | 74 x 27,4 | 10/100 | 4650074 61247 8 |
| NLL-GX53-8-230-2.7K | 8 | 220-240 | 2700 | 600 | 120 | GX53 | 74 x 28 | 10/100 | 4670004 71362 1 |
| NLL-GX53-8-230-4K | 8 | 220-240 | 4000 | 640 | 120 | GX53 | 74 x 28 | 10/100 | 4670004 71363 1 |
| NLL-GX53-8-230-6.5K | 8 | 220-240 | 6500 | 680 | 120 | GX53 | 74 x 28 | 10/100 | 4650074 61248 5 |
| NLL-GX53-10-230-2.7K | 10 | 176-264 | 2700 | 750 | 120 | GX53 | 74 x 28 | 10/100 | 4650074 61016 0 |
| NLL-GX53-10-230-4K | 10 | 176-264 | 4000 | 800 | 120 | GX53 | 74 x 28 | 10/100 | 4650074 61017 7 |
| NLL-GX53-10-230-6.5K | 10 | 176-264 | 6500 | 850 | 120 | GX53 | 74 x 28 | 10/100 | 4650074 61246 1 |