




**NLL-R**



Светодиодные энергосберегающие рефлекторные лампы акцентного освещения Navigator серии NLL-R повторяют форму и размеры стандартных рефлекторных ламп накаливания R39, R50, R63, R80. Идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп.

сглаженные пульсации	индекс цветопередачи <b>&gt;80</b>	угол светового потока <b>120°</b>	диапазон рабочих температур окружающей среды <b>-40 +40 °C</b>	срок службы <b>30000 часов</b>	гарантия <b>24 месяца</b>

- Высокая эффективность 85 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовая поверхность колбы рефлектора обеспечивает равномерную освещенность и защищает глаза от слепящего света



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Размер, d x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLL-R39-2.5-230-2.7K-E14	2,5	220-240	2700	180	120	E14	39 x 67	10/100	4607136 94261 5
NLL-R39-2.5-230-4K-E14	2,5	220-240	4000	200	120	E14	39 x 67	10/100	4607136 94134 2
NLL-R39-2.5-230-6.5K-E14	2,5	220-240	6500	213	120	E14	39 x 67	10/100	4650074 61254 6
NLL-R50-5-230-2.7K-E14	5	220-240	2700	375	120	E14	50 x 85	10/100	4607136 94259 2
NLL-R50-5-230-4K-E14	5	220-240	4000	425	120	E14	50 x 85	10/100	4607136 94136 6
NLL-R50-5-230-6.5K-E14	5	220-240	6500	425	120	E14	50 x 85	10/100	4650074 61255 3
NLL-R63-5-230-2.7K-E27	5	220-240	2700	375	120	E27	63 x 106	10/100	4607136 94258 5
NLL-R63-5-230-4K-E27	5	220-240	4000	400	120	E27	63 x 106	10/100	4607136 94137 3
NLL-R63-5-230-6.5K-E27	5	220-240	6500	425	120	E27	63 x 106	10/100	4650074 61256 0
NLL-R63-8-230-2.7K-E27	8	220-240	2700	600	120	E27	63 x 106	10/100	4607136 94260 8
NLL-R63-8-230-4K-E27	8	220-240	4000	640	120	E27	63 x 106	10/100	4607136 94138 0
NLL-R63-8-230-6.5K-E27	8	220-240	6500	680	120	E27	63 x 106	10/100	4650074 61257 7
NLL-R80-12-230-4K-E27	12	220-240	4000	1000	120	E27	80 x 115	10/50	4607136 94336 0