

## Техническое описание продукта

**OSRAM****64250 HLX**

Низковольтные галогенные лампы без отражателя



## Области применения

- Лампы для специальных светильников
- Волоконная оптика для медицинских целей (HLX)

## Преимущества продукта

- По сравнению со стандартными лампами до 10% выше световая отдача (HLX)
- Мгновенное освещение (HLX)

## Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)
- Вольфрамовая галогенная низковольтная лампа HLX с или без отражателя
- Диммируемый (HLX)



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

|              |           |
|--------------|-----------|
| Номер заказа | 64250 HLX |
|--------------|-----------|


#### Электрические параметры

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Номинальное напряжение | 6 В      |
| Номинальная мощность   | 20,00 Вт |

#### Фотометрические данные

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Цветовая температура       | 3350 K |
| Номинальный световой поток | 460 лм |
| Индекс цветопередачи Ra    | 100    |

#### Размеры и вес



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Диаметр                  | 9 mm                    |
| Длина                    | 31,0 mm                 |
| Длина центра нити накала | 19,4 mm <sup>1)</sup>   |
| Длина спирали            | 2,30 mm                 |
| Освещаемое поле          | 2,3*0,8 mm <sup>2</sup> |
| Диаметр спирали          | 0,8 mm                  |

<sup>1)</sup> ±0,3 mm

#### Срок службы

|             |       |
|-------------|-------|
| Срок службы | 100 h |
|-------------|-------|

#### Дополнительные данные

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Цоколь                            | G4   |
| Минимальный диаметр корпуса лампы | 9 mm |

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Положение горения | Любой  |
| Применение        | Другой |

Сертификаты и Стандарты

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| EEI – Класс энергоэффективности | B |
|---------------------------------|---|


Классификация

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ANSI код                 | ESB       |
| Малое усилие подключения | M/30      |
| Номер заказа             | 64250 HLX |

Информация для конкретной страны

| Код продукта  | Код товара METEL | SEG-No. | Код STK (Финляндия) | UK Org |
|---------------|------------------|---------|---------------------|--------|
| 4050300012407 | OSRH64250HLX     | -       | 4739345             | -      |
| 4050300012407 | OSRH64250HLX     | -       | 4739345             | -      |

Техническое описание продукта



Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 4050300012407 | 64250 HLX         | Folding carton box 1   | 25 mm x 23 mm x 70 mm             | 0.04 дм³ | 3.00 g     |
| 4050300890999 | 64250 HLX         | Shipping carton box 40 | 144 mm x 107 mm x 121 mm          | 1.86 дм³ | 169.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.