

Техническое описание продукта

OSRAM

NIGHT BREAKER LASER H4

Галогенный свет невероятной яркости



До **150%** больше яркости
Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом



До **150 м** длина светового луча
Для лучшей видимости на дороге



До **20%** более белый свет
Более современный внешний вид автомобиля

Техническое описание продукта



Яркий галогенный свет для очень требовательных водителей

Яркие галогенные лампы для самых требовательных водителей Благодаря инновационной технологии лазерной абляции галогенные лампы головного света NIGHT BREAKER LASER светят на 150% ярче по сравнению с минимальными требованиями стандартов.

Высокотехнологичная нить накала обеспечивает значительную прибавку в яркости. Галогенные лампы NIGHT BREAKER LASER генерируют световой луч длиной до 150 м и на 20% более белый свет по сравнению с минимальными требованиями стандартов. Больше света и улучшенная видимость могут помочь водителям раньше замечать опасности и препятствия на дороге и быстрее реагировать на них, что делает вождение безопаснее и комфортнее. И последнее, но не менее важное: галогенные автомобильные лампы OSRAM NIGHT BREAKER LASER отличаются своим уникальным дизайном (название линейки нанесено на колбу лазерной гравировкой) и широким ассортиментом доступных типов ламп: H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Номер заказа | 64193NL |
| Применение (категория и специфика) | Галогенная лампа головного света |

Электрические параметры


| | |
|------------------------|--------------------------|
| Мощность на входе | 75 / 68 Вт ¹⁾ |
| Номинальное напряжение | 12,0 В |
| Номинальная мощность | 60/55 Вт |
| Тестовое напряжение | 13,2 В |

¹⁾ Максимум

Фотометрические данные

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Световой поток | 1650/1000 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±12 / ±15 % |
| Цветовая температура | 3900 К |

Размеры и вес



| | |
|--------------|---------|
| Диаметр | 13,0 mm |
| Вес продукта | 21,30 g |
| Длина | 82,0 mm |

Срок службы

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Продолжительность жизни V3 | 80 / 200 h ¹⁾ |
| Срок службы Tc | 160 / 400 h ¹⁾ |

¹⁾ Спираль 1 / Спираль 2

Дополнительные данные

Техническое описание продукта

| | |
|--------|------|
| Цоколь | P43t |
|--------|------|

Возможности / мощности

| | |
|------------|-------------------|
| Технология | HAL ¹⁾ |
|------------|-------------------|

¹⁾ Halogen lamp

Сертификаты и Стандарты

| | |
|---------------|----|
| ECE-категория | H4 |
|---------------|----|

Классификация

| | |
|--------------|---------|
| Номер заказа | 64193NL |
|--------------|---------|

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899991361 | NIGHT BREAKER LASER H4 | Folding carton box 1 | 47 mm x 47 mm x 71 mm | 0.16 дм ³ | 29.00 g |
| 4052899991378 | NIGHT BREAKER LASER H4 | Bundle 10 | - x - x - | | |
| 4052899991385 | NIGHT BREAKER LASER H4 | Shipping carton box 100 | 485 mm x 250 mm x 160 mm | 19.40 дм ³ | 3215.00 g |
| 4062172114318 | NIGHT BREAKER LASER H4 | Hard Cover Box 2 | 114 mm x 48 mm x 106 mm | 0.58 дм ³ | 135.00 g |
| 4062172114325 | NIGHT BREAKER LASER H4 | Shipping carton box 10 | 268 mm x 126 mm x 125 mm | 4.22 дм ³ | 758.00 g |
| 4062172114431 | NIGHT BREAKER LASER H4 | Blister 1 | 135 mm x 95 mm x 51 mm | 0.65 дм ³ | 32.00 g |
| 4062172114448 | NIGHT BREAKER LASER H4 | Shipping carton box 10 | 335 mm x 115 mm x 146 mm | 5.62 дм ³ | 422.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112/R37

Техническое описание продукта

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM