

Техническое описание продукта

**OSRAM**

# LEDriving HL HB4 Gen1

Идеальное решение для целого ряда моделей автомобилей



Холодный белый свет с цветовой температурой **6000 K**



Исключительная яркость



Очень компактная светодиодная замена для обычных ламп **HB4**

Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать. Знаки, препятствия и опасности могут быть распознаны раньше

дальнего и ближнего света

Лампы не слепят встречный транспорт благодаря оптимальному распределению света



Подходит для замены стандартной лампы типа **HB4**. Благодаря светодиодной технологии и цветовой температуре 6000 K, светодиодные лампы с цоколем типа HB4 OSRAM LEDriving HL являются удобным и эффективным решением для модернизации существующих галогенных фар. Они обеспечивают стильный холодный свет, а также улучшенную видимость, что позволяет раньше замечать препятствия на дороге. Светодиодные автомобильные лампы OSRAM LEDriving HL могут быть установлены вместо ламп ближнего и дальнего света типа HB4. На них действует 5-летняя гарантия OSRAM. Точные условия гарантии можно найти на сайте [www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы](http://www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы). Эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что их не разрешено использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Номер заказа	9506CW
Тип продукта	Off-road $\triangleq$ HB4
Применение (категория и специфика)	В основном используется в головном свете и противотуманных фарах


#### Электрические параметры

Мощность на входе	18,59 Вт
Номинальное напряжение	12/24 В
Номинальная мощность	16,90 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	$\pm 10\%$

#### Фотометрические данные

Световой поток	1390 лм
Допуск по отклонению светового потока	$\pm 15\%$
Цветовая температура	6000 K
Цветность светодиода	Холодный белый

#### Размеры и вес



Длина	455,0 mm
Диаметр	33,5 mm
Вес продукта	114,00 g

#### Срок службы

Продолжительность жизни B3	2500 h
Срок службы Tc	5000 h

## Техническое описание продукта

Гарантия	5 years
----------	---------

### Дополнительные данные

Цоколь	P22d
--------	------

### Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

### Классификация

Номер заказа	9506CW
--------------	--------

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899564107	LEDriving HL ≈ HB4	Folding carton box 2	- x - x -		
4052899564114	LEDriving HL ≈ HB4	Shipping carton box 8	295 mm x 165 mm x 195 mm	9.49 дм <sup>3</sup>	1378.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ЕСЕ, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения. Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибутору в вашем регионе.

### Рекомендации по применению

## Техническое описание продукта

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



**OSRAM**