





DPO-02



Светодиодные светильники Navigator серии DPO-02-LED предназначены для внутреннего освещения муниципальных и коммерческих помещений, а также объектов ЖКХ.



- Эффективность до 120 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Светильник выполнен из ударопрочного поликарбоната
- Корпус и рассеиватель светильника представляют собой единую деталь, полученную методом соэкструзии
- Соответствие строительным и санитарным правилам
- Гарантия 5 лет



DPO-02-36-4K-IP20-LED

*LCT – Технология понижения тока, питающего светодиоды. Повышает эффективность и срок службы светильника.

| Код продукта | Мощность, Вт | Аналог | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Козф. мощн., cos φ | Размер l x b x h, мм | Штрихкод |
|-------------------------|--------------|----------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| DPO-02-18-4K-IP20-LED | 18 | ЛПО 2x18 | 170–265 | 4000 | 2160 | >0,5 | 586 x 114 x 41 | 4650074 61001 6 |
| DPO-02-18-6.5K-IP20-LED | 18 | ЛПО 2x18 | 170–265 | 6500 | 2160 | >0,5 | 586 x 114 x 41 | 4650074 61497 7 |
| DPO-02-30-4K-IP20-LED | 30 | ЛПО 2x36 | 170–265 | 4000 | 3600 | >0,95 | 1186 x 114 x 41 | 4680043 14650 5 |
| DPO-02-30-6.5K-IP20-LED | 30 | ЛПО 2x36 | 170–265 | 6500 | 3600 | >0,95 | 1186 x 114 x 41 | 4680043 14651 2 |
| DPO-02-36-4K-IP20-LED | 36 | ЛПО 2x36 | 170–265 | 4000 | 4320 | >0,95 | 1186 x 114 x 41 | 4650074 61002 3 |
| DPO-02-36-6.5K-IP20-LED | 36 | ЛПО 2x36 | 170–265 | 6500 | 4320 | >0,95 | 1186 x 114 x 41 | 4650074 61498 4 |
| DPO-02-40-4K-IP20-LED | 40 | ЛПО 2x58 | 170–265 | 4000 | 4800 | >0,95 | 1486 x 114 x 41 | 4680043 14652 9 |
| DPO-02-40-6.5K-IP20-LED | 40 | ЛПО 2x58 | 170–265 | 6500 | 4800 | >0,95 | 1486 x 114 x 41 | 4680043 14653 6 |