

Уличное декоративное освещение



Гирлянда «Белт Лайт»



Пылевлагозащищенная гирлянда для ламп с цоколем E27.
Для декоративного освещения уличных площадей, парков, стадионов, мостов, фасадов зданий, витрин магазинов и новогодних елок.

Параллельная схема соединения ламп: при перегорании одной из ламп питание остальных ламп не прерывается.

Общие характеристики	
Мощность	3680 Вт
Расстояние между патронами	40 см
Кратность резки	отсутствует
Режим свечения	постоянное свечение
Тип провода	чёрный каучук
Материал контактов	латунь
Сечение проводников	2 x 1,5 мм ²
Напряжение/частота	230 В/50 Гц
Номинальный ток	16 А
Степень защиты	IP65*
Температура эксплуатации	-50...+60 °С

*Уплотнительные кольца на патронах E27 обеспечивают степень защиты от пыли и влаги IP65 при вкрученной лампе с цоколем E27 и колбой диаметром 45 мм. Лампы в комплект не входят, приобретаются отдельно.

Артикул	Длина, м	Количество патронов E27, шт.	Код
NGF-01-20-40-E27-BL	20	50	61553
NGF-01-100-40-E27-BL	100	250	61554



Разноцветные лампы с цоколем E27
Рекомендованы для применения с гирляндой Navigator «Белт Лайт».

Артикул	Мощность, Вт	Размер, мм	Цвет	Код
NLL-G45-1-230-W-E27	1	45 x 69	белый	61243
NLL-G45-1-230-R-E27	1	45 x 69	красный	71827
NLL-G45-1-230-G-E27	1	45 x 69	зелёный	71828
NLL-G45-1-230-B-E27	1	45 x 69	синий	71829
NLL-G45-1-230-Y-E27	1	45 x 69	жёлтый	71830

Декоративные «3D» лампы



Декоративные лампы с многослойным нанесением внутри стеклянной колбы создают эффект объемного разноцветного фейерверка. Модель NLL-3DRGB имеет встроенный контроллер, который создает динамическую световую сцену.



Артикул	Мощность, Вт	Размер, мм	Режим свечения	Код РС
Цоколь E27				
NLL-3D-ST64-4-230-E27	4	64 x 140	постоянный	61486
NLL-3DRGB-ST64-2-230-E27	2	64 x 140	динамический	61487