


**NOF-P-LED**


Светодиодные энергосберегающие светильники Navigator серии NOF-P-LED, выполненные в классическом старинном стиле, идеально впишутся в уличный пейзаж. Прекрасно подойдут для освещения парков, дорожек, зон отдыха, открытых веранд, а также для декоративной подсветки фасадов зданий.



степень защиты  
**IP44**



индекс цвето-передачи  
**>70**



диапазон рабочих температур окружающей среды  
**-40  
+40 °C**



срок службы  
**30000 часов**



гарантия  
**36 месяцев**

- Надежные светодиоды SMD Sanan с высокой эффективностью 70 лм/Вт
- Корпус выполнен из негорючего пластика
- Рассеиватель изготовлен из поликарбоната
- Широкий диапазон рабочих напряжений от 176 до 264 В
- Мягкий рассеянный свет
- Светильник не подвержен коррозии
- Монтажный набор в комплекте



NOF-P01



NOF-P04



NOF-P02



NOF-P05



NOF-P07

| Код продукта             | Тип светильника | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер Д x Ш x В, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод        |
|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| NOF-P01-8-4K-BL-IP44-LED | четырёхгранник  | 8            | 176–264       | 4000                    | 560                | 194 x 162 x 232      | 1/12                  | 4650074 61617 9 |
| NOF-P02-8-4K-BL-IP44-LED | четырёхгранник  | 8            | 176–264       | 4000                    | 560                | 194 x 162 x 232      | 1/12                  | 4650074 61618 6 |
| NOF-P04-8-4K-BL-IP44-LED | шестигранник    | 8            | 176–264       | 4000                    | 560                | 193 x 170 x 230      | 1/12                  | 4650074 61619 3 |
| NOF-P05-8-4K-BL-IP44-LED | шестигранник    | 8            | 176–264       | 4000                    | 560                | 193 x 170 x 230      | 1/12                  | 4650074 61620 9 |
| NOF-P07-8-4K-BL-IP44-LED | трехгранник     | 8            | 176–264       | 4000                    | 560                | 195 x 100 x 322      | 1/12                  | 4680043 14162 3 |