

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM20215

Мини-колонна 1-сторонняя 0,43М анодированная с отверстием

Код EAN : 3606480027512



Основные характеристики

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Серия | OptiLine 45 |
| Система монтажа кабелей | Пост |
| Product type | Пост |
| Тип поста | Односторонний |
| Отделка поверхности полюса/поста | Анодированный |

Дополнительные характеристики

| | |
|-----------------------------|---|
| Colour | Natural |
| Режим фиксации | С креплением винтами |
| Размере переднего отверстия | 45 мм |
| Материал | Aluminium anodized |
| Quantity package 1 / unit | Комплект из 1 шт. |
| Высота | 430 мм |
| Ширина | 68 мм |
| Сегмент рынка | Жиличный сектор Малые коммерческие предприятия |

Условия эксплуатации

| | |
|-----------------------|--|
| Стандарты | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102 |
| Operating temperature | -25...60 °C |
| Степень защиты IP | IP30 |

Packing Units

| | |
|--------------------------|--------|
| Тип упаковки 1 | PCE |
| Кол-во единиц в упаковке | 1 |
| Вес упаковки | 1,7 кг |

| | |
|------------------------------|----------|
| Высота упаковки 1 | 13 см |
| Ширина упаковки 1 | 16 см |
| Длина упаковки 1 | 73 см |
| Тип упаковки 2 | CAR |
| Количество штук в упаковке 2 | 1 |
| Вес упаковки 2 | 1,805 кг |
| Высота упаковки 2 | 13,1 см |
| Ширина упаковки 2 | 16,1 см |
| Длина упаковки 2 | 72,9 см |
| Тип упаковки 3 | P12 |
| Количество штук в упаковке 3 | 28 |
| Вес упаковки 3 | 59,6 кг |
| Высота упаковки 3 | 80 см |
| Ширина упаковки 3 | 80 см |
| Длина упаковки 3 | 120 см |

Offer Sustainability

| | |
|--|--|
| Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая отчетность | Экологический профиль продукта |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|