

## Технические характеристики продукта

### Характеристики

# ISM20216P

## МИНИ-КОЛОННА 1-СТ.0,43М С ОТВЕР.

### RAL9003

Код EAN : 3606480682346



### Основные характеристики

Серия	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Пост
Product type	Пост
Комплектация изделия	Пустой
Тип поста	Односторонний
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием

### Дополнительные характеристики

Colour	Белоснежный (RAL 9003)
Режим фиксации	С креплением винтами
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Quantity package 1 / unit	Комплект из 1 шт.
Высота	89 мм
Ширина	68 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

## Packing Units

Вес упаковки	1,380 кг
Высота упаковки 1	430,000 мм
Ширина упаковки 1	68,000 мм
Длина упаковки 1	89,000 мм

## Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------