

## Технические характеристики продукта

### Характеристики

## ISM20205

Мини-колонна 1-сторонняя 0,70М  
анодированная с отверстием

Код EAN : 3606480027499



### Основные характеристики

Серия	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Пост
Product type	Пост
Тип поста	Односторонний
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный

### Дополнительные характеристики

Colour	Natural
Режим фиксации	С креплением винтами
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Комплект из 1 шт.
Высота	700 мм
Ширина	68 мм
Сегмент рынка	Жиличный сектор Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

### Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	1,73 кг

Высота упаковки 1	6,8 см
Ширина упаковки 1	8,9 см
Длина упаковки 1	70 см
Тип упаковки 2	CAR
Количество штук в упаковке 2	1
Вес упаковки 2	2,25 кг
Высота упаковки 2	14 см
Ширина упаковки 2	17 см
Длина упаковки 2	73 см
Тип упаковки 3	P12
Количество штук в упаковке 3	28
Вес упаковки 3	106 кг
Высота упаковки 3	72 см
Ширина упаковки 3	80 см
Длина упаковки 3	120 см

### Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---