

Технические
характеристики продукта
Характеристики

ISM20218P
МИНИ-КОЛОННА 2-СТ.0,43М С ОТВЕР.
RAL9003

Код EAN : 3606480682353



Основные характеристики

Серия	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Пост
Product type	Пост
Комплектация изделия	Пустой
Тип поста	Двухсторонний
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием

Дополнительные характеристики

Colour	Белоснежный (RAL 9003)
Режим фиксации	С креплением винтами
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Quantity package 1 / unit	Комплект из 1 шт.
Высота	90 мм
Ширина	116 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Packing Units

Вес упаковки	2,000 кг
Высота упаковки 1	1,300 дм ³
Ширина упаковки 1	1,700 дм ³
Длина упаковки 1	7,500 дм ³

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---