

## Технические характеристики продукта

### Характеристики

# ISM20207

## Мини-колонна 2-сторонняя 0,70М анодированная с отверстием

Код EAN : 3606480027505



### Основные характеристики

Серия	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Пост
Product type	Пост
Тип поста	Двухсторонний
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный

### Дополнительные характеристики

Colour	Natural
Режим фиксации	С креплением винтами
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Комплект из 1 шт.
Высота	700 мм
Ширина	116 мм
Сегмент рынка	Жиличный сектор Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

### Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	2,915 кг

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Высота упаковки 1	13,2 см
Ширина упаковки 1	74,5 см
Длина упаковки 1	16,5 см
Тип упаковки 2	P12
Количество штук в упаковке 2	28
Вес упаковки 2	93,62 кг
Высота упаковки 2	92 см
Ширина упаковки 2	80 см
Длина упаковки 2	120 см

### Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---