

Технические  
характеристики продукта  
Характеристики

ISM10907P  
Адаптор под два 18мм модуля OL45 RAL9003

Код EAN : 3606480681950



Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Полюс Блок розеток Пост Шинопровод
Тип продукта	Адаптер

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Двухсторонний Односторонний
Тип поста	Односторонний Двухсторонний
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Комплектация изделия	Пустой
Цветовой оттенок	Белоснежный (RAL 9003)
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Материал шинопровода	Пластиковый
Размер шинопровода	185 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 140 x 55 mm 95 x 55 mm
Совместимость продукта	Altira проводное устройство Unica проводное устройство
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг Напольный
Режим фиксации	Устанавливается защелкиванием
Количество модулей	2 модуля
Материал	PC + ASA
Длина	45 мм

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Высота	90 мм
Ширина	72 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-104
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40

### Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	65 г
Высота упаковки 1	4 см
Ширина упаковки 1	15 см
Длина упаковки 1	17 см

### Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---